大河人家2T工业纯水设备；工业反渗透设备

产品名称	大河人家2T工业纯水设备；工业反渗透设备
公司名称	上海波森环保科技有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:大河人家 型号:DH-2000 产地:上海
公司地址	上海市松江区车墩镇新加路269号8幢203室
联系电话	86-02137633761 18638758069

产品详情

反渗透设备 工业纯水设备 工业纯水系统 工业反渗透设备 工业纯水装置 工业水处理设备 反渗透纯水机 反渗透净水机 反渗透纯水设备 反渗透水处理设备

上海波森环保科技有限公司是一家集科技研发、生产、营销为一体的综合性公司。公司位于上海市工业最集中的区域--松江区，坐落于松江出口加工区东隔壁，松江工业区新加路268号炬华工业园8栋厂房，本公司主要提供0.25吨-100吨反渗透纯水设备、软化水设备、超纯水设备、除铁锰设备、中水回用等水处理设备的生产，为广大客户提供科学合理的设备配置及高质量的服务，得到了新老客户的一致好评。

一、工业纯水设备的工作原理：

反渗透技术是依靠大于渗透压的压力作用，通过膜的毛细管作用完成过滤过程的。从膜的一端到另一端将水与杂质分离开来。反渗透技术处理工艺包括三个部分：前处理工艺，膜组件连接工艺和处理工艺。

前处理工艺也称预处理工艺，其目的是改善被处理的水质，防止水中污染物对膜造成污染，延长膜的使用寿命，使运转费用降低。组件连接方式：常分为一级及多级连接(分为一级多段)，所谓一级是指进料经过一次加压进行膜分离，二级分离须经二次加压进行膜分离。反渗透法以脱盐率高，可同时除去细菌，内毒素及其它有机质且运行费用低等优点被广泛应用干海水和苦咸水的淡化，食品工业饮用水和制药工业纯水化的制备，对于既有除盐要求 又需除去细菌微粒的行业特别适用。

二、工业纯水设备工艺流程：

原水箱→增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→高压泵→单级反渗透设备→RO纯水箱→混床增压泵→阳阴树脂混合离子交换器→超纯水箱

原水箱→增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→软化过滤器→精密过滤器→高压泵→单级反渗透设备→RO纯水箱→混床增压泵→阳阴树脂混合离子交换器→超纯水箱

一般的水源都可采用以上两种工艺，混床出水可达15兆欧以上，实际可根据具体水源具体水质要求来配置。

三、工业纯水设备配置组成：

一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。

预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质，达到反渗透的进水要求。以延长反渗透膜的使用寿命，降低运行成本。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。

反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳（压力容器）、支架等组成。其主要作用是去除水中的离子及盐份，使出水满足使用要求。

后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高，使之满足使用要求。

清洗系统主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时，需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。

电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。

客户须知：

● 设备享有一年免费质保，质保日期从产品验收合格之日算起，消耗性滤材则不在此列。

●凡在质保期内出现设备质量问题（误操作或不可预见因素引起除外），供方无偿进行维修，并负责更换损坏件。

● 质保期满后，仅收取一定的材料费和适当的技术服务费。

●若系统运行出现故障，不能自行解决或不能通过电话解决时，我司技术维修人员在接到需方书面通知故障情况后，24小时内做出解决方案（包括暂行措施）和解决进度。

● 购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。

● 设备实物有可能与介绍中图片不符，请先进行核实，价格以电话沟通为准。

● 若需17%点增值税票，请联系我司工作人员.

上海波森环保科技有限公司

地址：上海市松江区车墩镇新加路269号

销售热线：021-37633761 18916948040

联系人：刘宗幸(女士)

传真：021-57657256

邮箱：liuzongxing@fangquanshui.com

dhshui