

# 迈图RTV60硅胶 电动机灌封变压器封装

产品名称	迈图RTV60硅胶 电动机灌封变压器封装
公司名称	苏州小溪工业品超市有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇长江路58号1幢313号
联系电话	15180471671

## 产品详情

??RTV60????????????????????rtv60????????????????????,?????DBT????????????,????????????  
????????????????,????????????,??RTV31,??RTV60??RTV88????????????????????

RTV60产品特性：

可通过调整固化剂比例来控制工作时间的固化率

室温固化

组成无溶剂及溶剂型气味

与底漆拥有优异的粘结性能

广泛的耐高低温范围（持续温度-54 ~ 260 ,间歇性耐高温可达316 ）

RTV60硅胶性能对照表：

未固化性能	RTV60
颜色	红
流动性	浇注
粘度,CPS	47000
比重	1.48
工作时间@25 ,小时	2
表干时间@25 ,小时	24
硬度,邵氏A	57
抗拉强度,kg/ cm2	70
伸长率,%	120
撕裂强度,kg/ cm	7
收缩率,%	0.6
介电强度,kv/mm	17.7
介电常数@1000Hz	4
损耗因子@1000Hz	0.02
体积电阻率,ohm-cm	4.4 10 <sup>14</sup>
使用温度范围,	-54 ~ 260
导热系数(W/m · k)	0.31
热膨胀系数,cm/cm	20 10 <sup>-5</sup>
比热,cal/gm	0.35/0.35

RTV60典型应用：

迈图RTV31,迈图RTV60,迈图RTV88专业应用于需要高温的环境,典型应用如下：

灌封和封装电动机和变压器

制造橡胶零件

用于低熔点金属铸造模具

磨合橡胶辊

热绝缘

包装规格：

1.00LBS ( 0.45KGS ) 铁桶装

