

# 供江苏 PVC塑胶地板专用胶水稀胶卷材胶粘贴力度

产品名称	供江苏 PVC塑胶地板专用胶水稀胶卷材胶粘贴力度
公司名称	常州康成建筑装饰有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	亚斯特:2000s 规格:20KG 产地:常州
公司地址	江苏常州武进区天安数码城B-2-703-1
联系电话	13382811873

## 产品详情

水性塑胶地板粘合剂：YST-2000S：稀胶，通用型胶水

特点：无溶剂，环保型；初粘力高，终粘力强；固化后耐家具转向轮挤压冲击；用量经济

适用范围：PVC片材，卷材

施工面积：涂布面积：100-120m<sup>2</sup>，拉拔力度：11.9

规格：5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

基层处理：适用于多孔吸收性，坚固，平整，干燥，干净，无裂缝，无蜡地坪

适用于坚硬的水泥基自流平找平层；适用于架空木地板，夹层垫层或刨花板

技术参数：不需要稀释，使用前请充分搅拌，然后用适当的刮刀把胶浆均匀的涂在基层上，等待10min便可在胶浆上铺贴地板。贴好后，用滚筒滚压，以达到均匀的粘帖效果，铺贴的块材地板应平整，避免拉伸

YST-188E：稠胶，卷材胶水

施工面积：涂布面积：75-80m<sup>2</sup>特点：

初粘力高，刚铺设的地板不易移位；

绿色环保符合“室内环境污染控制规范”；

可抵受室内椅子转向轮的挤压；

即开即用；

施工容易，用量经济；

适用基层：

适用于多孔吸收性、坚固、平整、干燥、清洁、无裂缝、无油脂、无蜡地坪；

适用于坚硬的水泥基自流平找平层；

适用于架空木地板、夹板垫层和刨花板。

规格：5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

基层处理：

基层如有油污、蜡水和脱模剂等，需用起蜡水进行去污处理；轻微的起砂地面建议用YST-100水性界面剂（多孔吸收性基层）打底封闭；不平整的基层建议使用自流平进行找平（找平厚度至少2mm）；潮湿基层建议用双组份环氧防潮界面剂进行防潮处理。存在裂缝的基层建议使用双组份环氧树脂材料进行修复。

终凝时间：： 72h

施工方法：

不需稀释，用A2齿形刮胶板把胶浆均匀地满涂在施工表面。如开桶后发现表面有少量清液，需将胶水搅拌均匀后再进行施工。根据施工现场的气温及湿度，等待约10到20分钟后（手触有明显粘性拉丝感）便可在胶膜表面上铺上地板，然后用软木推板压平地板，再用50公斤压辊在铺好的地板上滚压，可达到更佳效果。YST-188的应用符合中国建材行业标准JC/T550-2008中的基本环境条件和施工方式。

25kg或5kg塑料桶包装。本品须存放于室内5 -35 ，防止冰冻、暴晒。保质期为6个月。

YST-300D：防静电胶水，粘帖力强

用途：用于防静电地板，高性能导静电胶水

特点：涂布面积大

施工性好

初粘性好

环保

含导电碳纤维

施工面积：涂布面积：100-120m<sup>2</sup>

适用基层：

1. 适用多孔吸收性、坚固、干燥、平整、无裂缝、无油脂、无蜡地坪。
2. 适用于坚硬的水泥基自流平找平层。
3. 适用于架空木地板、夹板垫层或刨花板。

等待时间：约10分钟（因湿度和温度而异）

施工时间：于等待时间完毕后计，约30-60分钟内（因湿度和温度而异）

可承重时间： 72h

规格：5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

基层处理：

基层如有油污、蜡水和脱模剂等，需用起蜡水进行去污处理；轻微的起砂地面建议用YST -100水性界面剂（多孔吸收性基层）打底封闭；不平整的基层建议使用帝饰界自流平进行找平（找平厚度至少2mm）；潮湿基层建议用双组份环氧防潮界面剂进行防潮处理。存在裂缝的基层建议使用双组份环氧树脂材料进行修复。

施工方法：

不需稀释，使用前请充分搅拌，然后用适当的B3刮齿把胶浆均匀地满涂在基层表面。根据施工现场的气温及湿度，等待约5-10分钟后（50%以上胶膜变透明）便可在胶浆表面铺设地板，然后用软木推板压平地板，再用50公斤的滚压器在铺好的地板上滚压，可达到最佳效果。\*铺设地板请参阅各地板公司资料。

常州康诚建筑装饰有限公司位于美丽富饶的长三角区域---江苏常州，是国内知名的环氧地坪公司,专业从事地坪材料和高档外墙涂料的生产、销售、施工一体化服务的公司。我们拥有世界先进的工程管理体系，以“专业、诚信、发展、感恩为进取精神，秉承一流产品、一流工程、一流服务、的品质观，不断创新、进取、专利产品通过了ISO9001质量体系认证，中国环境标志产品，并获得了建筑业工程建筑新技术、新产品的推荐证书。我们秉承“诚信合作”的企业文化，以技术为核心，环保为导向、品质求发展的经营理念来赢得广大客户的认可与信赖。

