

# 常州市自流平专用界面剂砂浆水泥地面封底效果好

产品名称	常州市自流平专用界面剂砂浆水泥地面封底效果好
公司名称	常州康成建筑装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏常州武进区天安数码城B-2-703-1
联系电话	13382811873

## 产品详情

面剂：YST-100：吸收型界面剂

特点：无溶剂水性高分子乳液；封底，降低基层吸收性；粘接架桥，增强新老无机非金属材料的界面附着力；经济实用。

施工面积：涂布面积：130-150m<sup>2</sup>

混合比：1:1兑水（差的地面兑水比例：1:2）

适用范围：水泥地面渗透型好成膜硬，封底效果好，适用于水泥等吸收型地面

规格：5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

风干时间：水泥地坪或混凝土基层，0.5-2h（湿润无积液即可进行自流平施工，切勿等候过长时间）实际应用（根据现场气温和相对空气温度进行调整）

基层处理：基层赢坚硬，平整，干燥，洁净，无裂缝，无油脂，脱模剂等化学助剂，如基层表面疏松或大面积浮浆，宜喷丸处理，底涂前研磨基层并用吸尘器清理。

施工方法：将YST-100打开按比例1:1兑洁净的自来水搅拌均匀后，用羊毛滚筒均匀滚涂在已处理好的表面，做到无漏涂，无死角。对于高吸收性的基层需交叉滚涂两遍。