

# 矿用避难硐室闭门门 避难硐室防爆门 矿用避难硐室门

产品名称	矿用避难硐室闭门门 避难硐室防爆门 矿用避难硐室门
公司名称	济宁凯展矿山工程设备有限公司
价格	3000.00/扇
规格参数	
公司地址	济宁市任城区
联系电话	182-66785980 18266785980

## 产品详情

矿用避难硐室闭门门 避难硐室防爆门 矿用避难硐室门 避难硐室门厂家 全国销售避难硐室门

避难硐室门是专门为避难硐室设计的一款防爆闭门门，确认过眼神都认为你是对的门，矿山避难硐室品一避难硐室门。

我们来讲讲避难硐室门的作用和好处：避难硐室应用在过渡室和生存室之间起到一个隔离的作用，好处多多例如：密封防水、防火、还能抗冲击波。门扇向外开启，增加安全性。

规格：（宽\*高）800\*1300mm 800\*1400mm 800\*1500mm 800\*1600mm 800\*1700 800\*1800mm

承受压力：1MPA

安装要求：内外门墙体厚度要求700mm,墙体浇筑

维护保养：漆皮有掉落处及时修补，橡胶密封条2年左右更换一次，半年检修保养一次，保证密封性良好。

每套防护密闭门由向外开启的两道门构成。

道为防护密闭门，门扇采用弧形结构，内焊接加强筋板。门扇内层护板为不锈钢板面，中间夹有石棉保温层。

第二道为密闭门，密闭门两侧面板均采用不锈钢材料，内焊接加强筋板。

防护密闭门和密闭门门框四周密封槽内镶有防火密封条，门扇四周带有密封子口。

防护密闭门和密闭门内外有转动手轮和锁紧装置。

防护密闭门和密闭门一侧上下装有铰链，将门扇与门框相连接。

防护密闭门和密闭门有一个观察窗，有高度钢化玻璃构成，能够抗击0.3兆帕以上的冲击波。