QTX漆膜弹性试验器

产品名称	QTX漆膜弹性试验器
公司名称	肥城佳贝尔仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	肥城市凤山大街87号
联系电话	18605388487 13695385185

产品详情

QTX漆膜弹性试验器是按国家标准GB/1731制造，主要用于涂料漆膜柔韧性的测定。涂料漆膜涂于金属板上，在不同的直径（毫米）得轴棒上弯曲以测定漆膜的柔韧性。通过在规定的标准条件下漆膜随底材一起变形而不发生损坏的能力，评价漆膜的柔韧性试验技术特征，以试板在1-3秒内绕轴棒弯曲180度后不引起漆膜开裂的最小轴棒直径（mm）表示。

测定时，在22±1℃，相对湿度不大于70%的条件下进行。

1、 设备及用具

膜弹性试验器由粗细口径不同的七个钢制轴棒所组成，固定于座架上，座架可用螺钉钉在试验台的桌子边上。

轴棒的尺寸如下：

每个轴棒的有效长度： 35mm

轴棒1直径 15mm

轴棒2直径　　10mm

轴棒3直径　　5mm

轴棒4直径　　4mm

轴棒5截面3*10mm，其弯曲半径为1.5mm

轴棒6截面2*10mm，其弯曲半径为1mm

轴棒7截面1*10mm，其弯曲半径为0.5mm

铁板：厚度02.~0.3mm，尺寸：20*100~150mm。

外形尺寸：305×75×90 mm