东土KOM300F-1S-2T

产品名称	东土KOM300F-1S-2T
公司名称	长沙研宏信息科技有限公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:东土 型号:东土KOM300F-1S-2T 产地:中国
公司地址	长沙市芙蓉区长岛路6号香格里嘉园316房
联系电话	86-73184582333 15802593863

产品详情

1、1个百兆光纤接口,2个自适应以太网电口

2、支持单模单纤双向全双工光口3、免调试安装与操作4、DIN卡轨式,壁挂式或机架式托架安装

产品规格端口百兆光口:1个100Base-FX光口(FC/SC/ST接头)电接口:2个10/100Base-TX自适应以太网接口技术IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE 802.3x,存储转发处理方式线缆双绞线:0~100m(采用标准CAT5 , CAT5e 网络线缆)多模光纤:1310nm,0~5km单模光纤:1310nm, 0~40km;1550nm, 0~80km电源输入电压: 24VDC(12～36VDC),48VDC(36～72VDC),110VDC(70～140VDC), 220VAC/DC（85~265VAC/120~370VDC）接入端子:3芯3.81mm间距插入式端子功率:<3W机械结构机　箱:铝制机箱散热表面设计,无风扇防护等级:IP30安装方式:DIN卡轨式,壁挂式安装机壳尺寸: 36mm×100mm×75mm（W×H×D）重量:0.3kg环境工作温度:-40°C~+85°C存储温度:-40°C~+85°C相对湿度:0~95%无凝结? MTBF:35年? 保修期:5年

功能介绍1个百兆光纤接口,2个自适应以太网电口支持单模单纤双向全双工光口MAC地址表1K,缓冲内存1M免调试安装与操作工作温度:-40°C~+85°CDIN卡轨式,壁挂式或机架式托架安装IP30防护等级

通过认证：CE,FCC,ROHS,国电认证