

成都地下室停车场地坪

产品名称	成都地下室停车场地坪
公司名称	四川晶坤地坪工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	成都市武侯区高升桥东路2-6号A4幢W6层02号
联系电话	028-64008752 13880215211

产品详情

四川成都晶坤地下室停车场地坪施工

晶坤地坪工程有限公司是一家专业从事停车场环氧地坪漆施工的大型企业，产品有：停车场止滑地坪，停车场耐磨地坪，停车场防尘地坪，划线漆等。

1、停车区

对于平整地板，可采用0.6mm普通停车场环氧地坪漆，而平整度及表面强度较差的地面，可以采用1~3mm停车场环氧地坪漆，高级要求可采用2~3mm环停车场环氧地坪漆；颜色可设计成灰色、蓝色、绿色等。

2、车行通道

由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用1~3mm停车场环氧地坪漆或2~3mm停车场环氧地坪漆，颜色通常为绿色，车行通道宽度根据现场情况设置，通常双向行车道不宜低于6米，单向行车道不宜低于3米，人行通道为1.5~2米，通道两侧划中黄色标志线，线宽8~12mm。

3、车行标志

通道内可采用黄色或白色标志漆（可采用夜光划线漆）画箭头进行标明车行方向及指向各停车区，如A停车区、B停车区及C停车区等。

4、停车位设置

按停车场地面区域结构设置停车位，小轿车通常可设计为宽2.5~3.0米、长5~6米，停车位采用黄色或白色标志线画出，标线宽8~12mm。

5、柱面处理

为增加停车场柱面的醒目性，避免因倒车碰到柱子，柱子下端1.0~1.2米以下可采用黄色和白色相间斜纹斑马线进行标明。

6、车辆出入口坡道防滑地坪

车辆出入口必须具有防滑作用,有的停车场土建施工时已考虑到了,将之施工成波纹形不平的地面,这种情况下只需一部分涂车行通道颜色.一部分涂另一颜色,两种颜色相间就可以了。

如果土建时未设计考虑防滑要求，在坪施工时此处应采用防滑地坪，而且防滑骨料粒径应较大，通常直径不低于2mm，视坡道倾地斜度而选择合适粒径的防滑骨料。

7、墙裙处理

墙裙涂以和墙面及地面不一样的颜色，可在车行时起到提醒的作用。但不宜过高，一般0.2~0.7米即可。