

河北批发，耐高温，保温，防火硅酸铝针刺毯，

产品名称	河北批发，耐高温，保温，防火硅酸铝针刺毯，
公司名称	廊坊富美达保温工程有限公司
价格	200.00/立方
规格参数	规格:3600*630
公司地址	大城县十王堂村
联系电话	86-0316-5738883 15128437948

产品详情

硅酸铝针刺毯

品种类别 标准型硅酸铝针刺毯 高纯型硅酸铝针刺毯 高铝型硅酸铝针刺毯

含锆型硅酸铝针刺毯<生产工艺 采用先进的CWCN设备,双面针刺毯流水线,其设备与生产工艺均处在领先水平。各种硅酸铝纤维针刺毯，采用不同材质的原料（如焦宝石、SiO₂、Al₂O₃、锆英砂等混配)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀，表面平整，具有优良的抗拉强度，因硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂，所以大大提高了耐热程度。应用 电力锅炉、气轮机及核电隔热。 化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬 高温管道，异型管道、工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热。异型金属铸件消除应力的隔热。窑炉炉门的顶盖隔热。

颜色	洁白	洁白	洁白	洁白
密度 (kg/m ³)	96-128	96-128	128-160	128-160
线收缩 (%) (保温24小时)，密度(128kg/m ³)	-3(1000)	-3(1100)	-3(1200)	-3(1350)
导热系数 (W/m.k)	0.09 (400 ° C)	0.09 (400 ° C)	0.12 (600 ° C)	0.12 (800 ° C)
体积密度 (128kg/m ³)	0.16 (800 ° C)	0.16 (800 ° C)	0.20 (1000 ° C)	0.20 (1000 ° C)
抗拉强度 (MPa)	0.04	0.04	0.04	0.04
化 学 组 成	Al ₂ O ₃ 46	47-49	52-55	39-40

(%)					
	Al ₂ O ₃ +SiO ₂	97	99	99	-
	Al ₂ O ₃ +SiO ₂ +ZrO ₂	-	-	-	99
	ZrO ₂	-	-	-	15-17
	Fe ₂ O ₃	< 1.0	0.2	0.2	0.2
	Na ₂ +K ₂ O	0.5	0.2	0.2	0.2