

# 雷达液位计河南郑州经销商

产品名称	雷达液位计河南郑州经销商
公司名称	河南科宇仪器设备有限公司
价格	4000.00/1
规格参数	品牌:科宇 型号:JBRD801 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区郑花路59号21世纪广场5号楼8层817室
联系电话	15903602670 13383829665

## 产品详情

### 公司简介：

河南科宇仪器设备有限公司成立于2008年5月18日，专业供应各种进口、国产测量仪器、检测设备。我司技术力量雄厚，专业为客户提供各种更加合理的检测测量解决方案

我公司提供的产品有雷达物位计、三坐标测量仪、关节臂、粗糙度轮廓仪、影像仪、显微镜、光谱仪、测高仪、探伤仪、硬度计、高度计、拉力试验机、工具、量具等各类进口的测量仪器及工业检测设备。主要针对各种精密行业、铸造行业、锻造行业、轴承行业、模具行业、汽车零部件、航空航天、冶炼行业、金属矿石、考古行业、科研行业等等。我公司具有专业的服务团队，随时随地为客户提供及时、完善的服务和解决方案。

科宇仪器以科学的经营管理手段、雄厚的技术力量、优质的产品、良好的信誉、完善的销售服务赢得市场，并按ISO9001国际标准进行质量管理，在采用新技术、开发新产品的方面不断进取。公司愿与广大用户在工业自动化控制领域中携手共进、共创辉煌。真诚欢迎各界朋友、中外客商来我公司参观、考察，长期合作谋求共同发展。

未来，我们将立足于行业，以无比的商业诚信、丰富的行业经验、优良的产品品质、满意的售后服务全力为行业客户打造出一个全新的交易平台。以最合理的价格，最完善的服务，提供最优秀的产品，以客户需求为导向，以提高客户生产效率，降低生产成本为目标，为客户带来更为全面的生产解决方案。

### 雷达物位计特点：

1、通用性强：可测量液位及料位，可满足不同温度、压力、介质的测量要求，最高测量温度可达800，最大压力可达5MPa，并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。

2、防挂料：独特的电路设计和传感器结构，使其测量可以不受传感器挂料影响，无需定期清洁，避免误测量。

3、免维护：测量过程无可动部件，不存在机械部件损坏问题，无须维护。

4、抗干扰：接触式测量，抗干扰能力强，可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。

5、准确可靠：测量量多样化，使测量更加准确，测量不受环境变化影响，稳定性高，使用寿命长。

产品规格：

应用：液体、固体颗粒

测量范围：20米

过程链接：螺纹、法兰

介质温度：-40~250

过程压力：-0.1~2MPa

精度：±5mm

频率范围：26GHZ

防爆等级：Exia II C T6 Ga

防护等级：IP67

信号输出：4...20mA/HART(两线)

雷达物位计安装：

1.推荐距离(1)墙至安装短管的外壁。

2.离罐壁为罐直径1/6处，最小距离为200mm。

3.不能安装在入料口的上方(4)。

4.如果不能保持仪表与罐壁的距离，罐壁上的介质会黏附造成虚假回波，在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。

智能雷达物位计注意事项：测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算，但在特殊情况下，若罐低为凹型或锥形，当物位低于此点时无法进行测量。若介质为低介电常数当其处于低液位时，罐低可见，此时为保证测量精度，建议将零点定在低高度为C的位置。理论上测量达到天线尖端的位置是可能的，但是考虑到腐蚀及粘附的影响，测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。对于过溢保护，可定义一段安全距离附加在盲区上。最小测量范围与天线有关。随浓度不同，泡沫既可以吸收微波，又可以将其反

射，但在一定的条件下是可以进行测量的。

欢迎致电咨询：13383829665 0371-55885168