

锌合金三节一体式BNC视频座 BNC射频天线接头

产品名称	锌合金三节一体式BNC视频座 BNC射频天线接头
公司名称	东莞市科仑电子有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:Conlone科仑 产地:东莞 型号:BNC母座
公司地址	东莞市长安镇厦边江边工业区8号
联系电话	0769-82713327 13286131221

产品详情

BNC型产品是一种卡口式连接的射频同轴连接器，其特性阻抗分为50 和75 两种。它具有连接（分离）迅速、接触可靠等特点。广泛应用于计算机行业、无线网络、医疗设备和电子仪器领域连接射频同轴电缆

产品性能：

温度范围 -55~+155 ° C(PE Cable -40~+85 ° C)

特性阻抗 50 ,75

频率范围 DC~4GHz

工作电压 500Vr.m.s

耐压 1500Vr.m.s

接触电阻 内导体之间 $\leq 1.5m$

外导体之间 $\leq 1m$

绝缘电阻 $\geq 5000 M$

内导体保持力 $\geq 0.57N$

插入损耗 0.20dB/3GHz

电压驻波比 直式 $\leq 1.22/3\text{GHz}$

弯式 $\leq 1.30/3\text{GHz}$

耐用性 ≥ 500 次

科仑电子生产的BNC连接器具有真实的75 Ω 设计特征，符合了HDTV的严格要求，并在达到3GHz的高频时能保持稳定的阻抗。为了达到这个效果，每一个BNC连接器都适应一小群电缆的测量，以保证达到最好的性能和少许回波损耗。

频率越高，趋肤效应越明显，这就意味着能量移到了导体的外部。因此，外部的电镀和中心接点的电镀比低频的音频连接器更为重要—我们生产的BNC连接器其两处接点都为镀金。