

浪涌-08-100KA4P后备保护器

产品名称	浪涌-08-100KA4P后备保护器
公司名称	扬州雷明电气有限公司
价格	260.00/台
规格参数	电压:385V In:100KA
公司地址	江苏扬州宝应宝源路88号
联系电话	0514-88251018 15152706676

产品详情

08-100KA4P后备保护器：在低压电源系统SCB是和浪涌保护器串联应用的外置脱离器，适用于交流50/60 Hz、230V-400V范围的TT、TN等供电系统。

主要参数

额定工作电压 (Ue) 230V/400V/ac

额定绝缘电压 (Ui) 630V/ac

配合SPD参数 (Iimp、In) 60kA (8/20 μs)

工频短路电流分断能力 (Ics) 35kA(需标注)

端子接线 25mm²

外壳保护等级 IP20

工频电流分断次数 1000

工频短路电流分断能力 (Ics) 6kA(默认值)

工频电流脱扣值3A

存放环境温度 -40 °C~75 °C

工作环境温度 -25 °C~60 °C

工作环境湿度 20%~90%

安装卡轨 EN60715 (35mm)

08-100KA4P后备保护器结构和性能特点：

当电源线路出现暂态过电压时SPD导通发声熔穿短路，会造成电源跳闸，和发生严重火灾事故，安装S
CB就是当SPD发生暂态过电压短路时能迅速断开电路，避免SPD熔穿造成事故。