

SCB-I15KA电涌防雷后备保护器

产品名称	SCB-I15KA电涌防雷后备保护器
公司名称	扬州雷明电气有限公司
价格	260.00/台
规格参数	imax:60KA 电压:385V 产地:江苏
公司地址	江苏扬州宝应宝源路88号
联系电话	0514-88251018 15152706676

产品详情

1-SCB-I15KA电涌防雷后备保护器技术参数：工频分断

当流过SPD的持续电流达到其自身额定值的5~10倍时才脱扣，SPD迅速起火燃烧。

工频短路分断能力强：

T1级：15KA（10/350US）25KA（10/350US）

T2级：80KA（8/20US）T3级：60KA（8/20US）

雷电冲击：雷电流冲击断开，使设备失去防雷保护而损坏。

当流过SPD的持续电流>4A时速断，SPD不起火。

1-SCB-I15KA电涌防雷后备保护器电涌耐受能力120ka，

- 1、大雷电冲击电流(25kA10/350 μ s，100kA8/20 μ s)不分断——确保SPD防雷保护有效；
- 2、SPD发生故障后，小工频电流流过迅速分断，确保电网和用电安全。极大提高了建筑电气设备防雷的安全性。
- 3、雷电冲击残压低，增加设备防雷保护好性。后备保护器与SPD配合使用的直接效果是，大雷电冲击下，SPD后备保护器不分断。