

# 华耀环保厂家直销蜂窝陶瓷过滤片

产品名称	华耀环保厂家直销蜂窝陶瓷过滤片
公司名称	萍乡市华耀环保化工填料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华耀环保
公司地址	萍乡市安源区跃进北路50-5号
联系电话	0799-6866988 15807992787

## 产品详情

### 蜂窝陶瓷过滤片

#### 金属熔融过滤

应用：金属冶炼，铸造

蜂窝陶瓷过滤片是一种新型陶瓷材料，广泛应用于冶金、铸造行业金属熔融物过滤，采用莫来石质或堇青石质的陶瓷材料，高质高密度直孔网眼，使产品具有很高的耐热冲击和耐高烧铸温度的特性，对氧化物具有自然的化学吸附（亲和）能力，在孔的内壁上吸附金属液中的杂质（包括小于孔尺寸的微粒），提高了过滤效果。先进的挤压式生产工艺，使陶瓷过滤片具有独特的正方形和三角形设计，它增加与陶瓷的接触面积，提高了过滤片吸附和捕捉细小杂质的能力，比非挤压式过滤片过滤效果佳，金属液流动平稳。提高了浇注速度和连续性；减少铸件废品率；改善铸件机械性能，延长使用寿命。泡沫陶瓷金属溶液过滤器泡沫陶瓷过滤器产品是一种特殊工艺制作的，具有泡沫状多孔结构的陶瓷制品，其具有化学性能稳定性强度高、耐高温、抗热震性好、比表面积大等诸多优点，被广泛用于冶金、铸造、环保等领域。

#### 蜂窝陶瓷过滤片

#### 理化性能指标

指标 材质	堇青石	莫来石-堇青石	莫来石	刚玉莫来石	锆莫来石
铝含量（%）	35-37	40-50	50-60	68-73	68-73
孔型	方孔/圆孔	方孔/圆孔	方孔/圆孔	方孔/圆孔	方孔/圆孔
孔数（CPSI）	60-400	60-400	60-400	60-400	60-400
微孔（m）	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
热膨胀系数（10 <sup>-6</sup> /k）	1.8	3	5.0	5.5	5
软化温度（℃）	1380	1500	1550	1700	1700
常温耐压强度（M	12	15	15	15	15

pa )				
应用	铝合金铸造	球墨、灰口铸铁铸造	不锈钢铸造	