

华耀环保厂家直销挡板砖

产品名称	华耀环保厂家直销挡板砖
公司名称	萍乡市华耀环保化工填料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华耀环保
公司地址	萍乡市安源区跃进北路50-5号
联系电话	0799-6866988 15807992787

产品详情

挡板砖

挡板砖也叫挡火砖、挡块砖：一般安装在蓄热式加热炉烧嘴后方，用于支撑和加固陶瓷蓄热体材料。挡板砖也可与蜂窝体配套使用于各种蓄热式燃烧系统，当两者共同使用时，挡板砖位于热式加热炉的蓄热体最前端，其作用就是保护蓄热体，延长蓄热体的使用寿命。因此耐高温性能及热震性能是选用挡板砖的首要因素。我公司生产的挡板砖具有热震稳定性好、软化点高、抗化学腐蚀性强、耐热冲击性好等特点，可保证蓄热体在使用过程中的最佳性能及其使用寿命，大幅度减少钢厂的停炉时间并降低生产成本。外形尺寸和结构可用户图纸要求生产。挡板砖材料除莫来石、刚玉莫来石、电熔刚玉等常规材质外，也可以使用具有优良的抗渣性、抗热冲刷性，可在恶劣环境下使用的铬刚玉莫来石、锆刚玉莫来石制作。

挡板砖

理化性能指标

指标 材质	刚玉莫来石DBZ-60	刚玉莫来石DBZ-70	刚玉莫来石DBZ-75	电熔刚玉DBZ-80	电熔刚玉DBZ-85
铝含量%	60	70	75	80	85
堆积密度 (g/cm ³) 1500 X3h	2.5	2.5	2.55	2.6	2.65
耐压强度 (Mpa) 1500 X3h	70	80	90	100	110
抗折强度 (Mpa) 1500 X3h	8.0	8.5	9.5	11	12
线变化率 (%)	± 0.6	± 0.5	± 0.4	± 0.3	± 0.2
最高使用温度 ()	1450	1550	1550	1600	1650

注：铬（刚玉）莫来石、锆（刚玉）莫来石的理化指标与以上基本相同，规格可按需生产。