

# 西门子QAC22室外温度传感器

产品名称	西门子QAC22室外温度传感器
公司名称	上海真羿自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇三民路593号102室
联系电话	02158223826 15821188984

## 产品详情

### 西门子QAC22室外温度传感器

室外温度传感器用于采集室外温度，更能进一步感应太阳辐射，风力影响与外墙温度。

#### 用途

在供热、通风和空调系统中，传感器用作：

气候补偿温度控制的参考传感器

测量传感器，例如：用于最优化，或测量值显示，或与楼宇管理系统连接

#### 型号概览

...类型	敏感元件	使用范围	时间常数	精度
QAC22	LG-Ni 1000	50...+70 ° C	约14 min	在 0 ° ±0.4 K C时
QAC32	NTC 575 (线性)	50...+70 ° C	约 12 min	在 10...+20 ° C时 ± 1 K

用于控制：安装在有人居住房间窗户的房屋或建筑物墙上，但不得暴露在上午太阳直晒的地方。如不能确定，应安装在朝北或朝西北的墙上。

用于最优化：通常总是安装在房屋或建筑物的最冷的墙上（一般是朝北的墙上），传感器不得暴露在上

午太阳直晒的地方。

安装高度

宜在房屋或建筑物或供热区域的中央，距地面至少为2.5 m。

传感器不得安装在下列位置：

窗口、门、排气口或其他热源的上方

阳台或屋顶的屋檐下面

为防止因空气循环而产生误差，应密封好传感器上的导线管。

不能在传感器上刷漆。

安装说明印在包装箱上。

西门子QAC22室外温度传感器