纺织厂不锈钢加湿二流体雾化喷嘴作用

产品名称	纺织厂不锈钢加湿二流体雾化喷嘴作用
公司名称	东莞市鑫九五信息技术有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:博美
公司地址	广东省东莞市厚街镇康乐南路181号东逸翠苑10号楼902房（注册地址）
联系电话	4008090595 18322943621

产品详情

不锈钢气水混合空气加湿雾化喷嘴大全主体的入口接头有多种尺寸，适合大多数常用的管道。金属空气雾化喷嘴部件可以互换，这为得到不同的喷雾性能提供了灵活机动性。

二流体雾化喷嘴

不锈钢气水混合空气加湿雾化喷嘴大全有可调形和不可调之分，通过可调针的调节能产生更微细液滴喷雾，能对周围环境发挥极好的加湿作用，可调型空气雾化喷嘴能够调节液体流量，在不改变空气压力和液体压力的环境下，同样可以产生合乎要求的喷雾，因此具有很强的适应性。不锈钢空气雾化喷嘴是要求有效湿度控制场所的理想选择。

不锈钢气水混合空气加湿雾化喷嘴大全：通过压力系统或非压力形式将液体输送到空气帽内与压缩空气混合喷出形成雾状,利用压缩空气与液体的摩擦，产生非常均匀和最细密的雾化效果;根据混合的位置不同，金属空气雾化喷嘴分为内混式空气雾化和外混式空气雾化，根据喷雾的形状分为扇形和圆形两种喷雾模式，空气雾化喷嘴是将空气和液体混合后产生微粒子的喷嘴，粒径最小7MICRO，可搭配不同螺纹，主体形状，材质等、也可选择自动喷枪。根据输入液体方式不同分为虹吸式和压力式空气雾化。

内牙雾化喷嘴

多头型雾化喷嘴

多头型空气雾化喷嘴,8650型多头喷雾器组件的特点是组件各表面上共装有5个喷雾装置或者有4个喷雾装置位于侧面。该组件使用1/4英寸NPT或BSPT(内螺纹)的气体和液体入口连接。

双向喷雾型空气雾化喷嘴

双向喷雾喷嘴,双向型空气雾化喷嘴, 2J型是一个双喷雾器组件，具有反向的喷雾装置，并垂直

于空气和液体入口。空气和液体从两个反方向入口进入并具有1/4英寸(1/4-2J)和1/2英寸(1/2-2J)NPT或BSPT(内)入口管连接。双向喷雾喷嘴,双向型空气雾化喷嘴,轻便型空气雾化喷嘴

业务咨询：郭华业务热线：13926840719座机专线：4006-0769-56业务QQ:723545743公司官方网址：www.bmjet.com

www.bmc2f.com

www.penzuizg.com邮箱： bmjet@bmjet.com 售前工程师：何玉祥先生 售前咨询热线：18925842669售前咨询邮箱：723545743@QQ.com