

# SBF6108-QL40免维护节能防水防尘防腐灯

产品名称	SBF6108-QL40免维护节能防水防尘防腐灯
公司名称	森本科技有限公司
价格	390.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市白石街道新河泮村
联系电话	0577-62079199 13868430123

## 产品详情

### 产品特点

1. 本灯具为防水、防尘、防腐型工厂用照明设备。
2. 灯具与电器箱外壳铝合金压铸成型，造型新颖、外形美观大方。
3. 灯具外壳喷涂聚脂涂料，具有良好的防腐性能。
4. 灯具为分体式设计，电器箱与光源腔独立分开。
5. 网罩采用优质不锈钢或钢材表面聚脂喷涂。
6. 灯具采用棱晶钢化玻璃罩，抗冲击性强，透光率高。
7. 本灯具适用于管吊式、吸顶式、护栏立杆式、法兰立杆式安装方式，（见安装示意图）。
8. 光源采用电磁感应灯，功率因素高，高光效，使用范围广，长期使用免维护。

## 一. 电磁感应灯特点

1. 电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70多倍，金属卤化物灯5~6倍。
2. 高效节能，有效发光效率约139 Plm/w，功率因素高达0.99，比白炽灯节电80%。
3. 稳定性好，在电压波动180~250V范围内仍可正常启动，稳定工作。
4. 绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪使眼睛不易疲劳。
5. 瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。
6. 光源显色性好，显色指数 80。

## 二. 适用范围

适用于工厂、码头、堆栈，尤其是发电厂及其锅炉装置和钢铁厂等多尘、潮湿的室内外场所的照明。

## 三. 灯具型号及含义

SBF6108-QL40

网罩材质 G—

不锈钢

Q—钢材（可不注）

A—管吊式

B—吸顶式

安装形式 C1.C2—吸壁式

D—护栏立杆式

E—法兰立杆式

光源功率：40（W）

光源代号: QL- 电磁感应灯

产品设计序号

灯具分类代号：1-免维护系列

产品系列代号：6—工厂用照明设备

灯具型式：F—防水防尘防腐型

企业代号

选型举例：例如 SBF6108-QL40AG表示浙江森本科技有限公司免维护防水防尘防腐型工厂用照明灯具，光源为40W电磁感应灯，配不锈钢网罩，管吊式安装。

#### 四. 技术参数（技术条件）

1. 外壳防护等级：IP66

2. 防腐等级：WF2

3. 适用光源：电磁感应灯

4. 光源功率：40W

5. 额定工作电压：220V 50Hz。

6. 引入口：G3/4 ”

7. 电缆外径：9~10.5。