

CT-II测土仪测土配方施肥仪土壤养分检测仪

产品名称	CT-II测土仪测土配方施肥仪土壤养分检测仪
公司名称	无锡万佳力合农业发展有限公司
价格	3680.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区智慧路19-606
联系电话	13915299876

产品详情

测土配方施肥仪CT-II性能参数：1、可快速检测土壤速效氮、速效磷、速效钾，有效氮，有效钾、有效磷、有机质、酸碱度、等功能。2、4.3寸全彩触摸屏背光中文显示，数字化线路、程序化设计，内含蓄电池，室内野外两用型，具有时间显示功能，可实现自动将检测样品时间记录与保存。3、全固态光源，寿命长，不发热。光波甄别技术，室外强光下使用不受影响。4、标定曲线可保存，不用每次都做标定。5、检测结果可单条删除、批量打印。可储存10000组测试数据（将检测样品时间、地点、各类养分结果）等相关信息存储下来，数据可随时调出查看；6、配备微型打印机可随时打印出检测日期、检测项目、养分含量、作物品种、肥料品种、肥料含量、肥料利用率、施肥数量等相关信息，内容详细丰富；7、广泛适用于：各级农技推广站、肥料生产、农资经营、农技服务、种植基地等领域。仪器技术参数：1、测量项目：养分测量：（1）稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003；（2）重复性：A值（吸光度）小于0.005；（3）线性误差：小于1.0%；（4）灵敏度：红光 4.5×10^{-5} ；蓝光 3.17×10^{-3} ；（5）波长范围：红光 $620 \pm 4\text{nm}$ ；蓝光 $440 \pm 4\text{nm}$ ；（6）抗震性：合格(注:上述技术参数均高于国家标准)。2、PH值测量：(1)测试范围：1~14；（2）误差： ± 0.1 ；3、盐量测量：(1)测试范围：0.01%~1.00% (2)相对误差： $\pm 3\%$ ；4、使用功能：室内/野外/车载；(1)交流电源：180V~240V、50赫兹；(2)直流电源：18V、5W（本仪器自带）