

隔绝式正压氧气呼吸器安全必备装置

产品名称	隔绝式正压氧气呼吸器安全必备装置
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

HY4型隔绝式正压氧气呼吸器隔绝式正压氧气呼吸器安全必备装置

自我反省，轻轻拂去心灵的灰尘，还自己一片心灵的晴空，不历经风雨，又怎能见彩虹？茫茫人海，紫陌红尘，滚滚红尘中有了你，日子才会过得如此美丽。HY4型隔绝式正压氧气呼吸器一直在探索一直在改进，最终以最成功的姿态展现在广大的用户手里。HY4型隔绝式正压氧气呼吸器的作用：主要适用于煤矿、化工、隧道、和高层建筑等在有毒、有害气体、缺氧的灾害环境抢险救灾、搜索探查工作中佩带使用。HY4型隔绝式正压氧气呼吸器的基础性能：

规格：HY4型

名称：隔绝式正压氧气呼吸器

品牌：东坤

我公司主要生产正压氧气呼吸器 氧气呼吸器、四小时呼吸器、救援救护氧气、4小时呼吸器、救援呼吸器、矿用救援呼吸器、HZ4 HY4型隔绝式正压氧气呼吸器、隔绝式正压氧气呼吸器等

HY4型隔绝式正压氧气呼吸器的技术参数：

有效防护时间：4h（中等劳动强度）

氧瓶额定工作压力：20MPa

氧气瓶容积：2.4L

氧气量：500L

填装氢氧化钙量：2.1Kg

外形尺寸：560mm × 370mm × 160mm

质量：10Kg(不含氢氧化钙，氧气)

呼吸量：30L/min

呼气阻力：600Pa

吸气阻力：>0

定量供氧量：1.6 ± 0.1L/min

自动补给供氧量：>100L/min

动补给供氧量：>100L/min

自动补给阀门启压力：50-245Pa

吸气中二氧化碳浓度：<1%

吸气中氧气浓度：>21%

报警器报警压力：4~6MPa

报警器报警时间：30~60S

声量级：80db

联系人：张经理 TEL:15964516310 Q: 2289416993