

立式离心水泵 潜水排污泵

产品名称	立式离心水泵 潜水排污泵
公司名称	浙江昂东泵业有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:昂东泵业 产地:浙江温岭
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙村（温岭市德光电子科技有限公司内）
联系电话	13867463604

产品详情

工地项目里面经常会用到立式离心泵，采购商或者项目上的采购专员都希望找到价格好，质量好，货期快的立式离心泵厂家。

昂东泵业是专业生产立式离心泵的厂家，我公司是一条龙生产立式离心泵的专业厂家，拥有7000平方米的金加工车间和组装车间，智能水泵测试系统，产品质量可靠。

一、立式离心泵特点：

1. 人本轴承,具有高回转、低噪音、低振动、低磨损转矩等特点，延长使用寿命。
2. 采用双道串联机械密封，机械密封面：合金对碳化硅，机械密封橡胶件：丁腈橡胶，机械密封弹簧：不锈钢；耐用、耐磨。
3. 电机采用100%国标铜线电机。
4. 每台立式离心泵出厂前经过测试。

二、立式离心泵使用条件

- 1.介质温度不超过50℃，密度为1.0-1.3kg/m³,PH值在6~9范围内。
- 2.电机部分露出液面不超过1/2。
- 3.一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载。
- 4.在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。

三、安装方式

立式离心泵如果是需要固定式安装，那需要和耦合装置配套使用。也可以配套法兰片或者弯头，和管路直接连接。

四、控制方法：

控制柜都配有相应的电路图，请专业的电工来安装就可以了。一般情况下，有三种控制方法：一控一（一个控制柜控制一个立式离心泵）、一控二（一个控制柜控制2个泵，高水位时2个泵同时运行，低水位时1个泵运行）、一用一备（一个控制柜控制2个泵，其中1个是备用的，当有1个泵坏了，则启动另1个立式离心泵）。我们配备控制柜的时候，都已经配了3米线长的浮球开关。