

WQ潜水排污泵

产品名称	WQ潜水排污泵
公司名称	上海康全泵业制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定区嘉行公路
联系电话	021-51061148 13588913780

产品详情

产品概述

康全泵业的WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

该泵水力性能先进、成熟，产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定，产品投放市场后以其独特的功效，可靠的性能，稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。

产品特点

康全泵业QW、WQ型无堵塞潜水排污泵的特点：

- 1.采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2.设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
- 3.机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。
- 4.泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，灌入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 5.泵油室内设有油水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发生信号，对泵实施保护。

- 6.可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控，保证泵运行可靠安全。
- 7.双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。
- 8.浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。
- 9.在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
- 10.根据使用场合电机可采用水套式外循环冷却系统，能保证电泵在无（干式）状态下安全运行。
- 11.安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。

使用条件

康全泵业QW、WQ型无堵塞潜水排污泵的使用条件：

- 1.介质温度不超过60℃，重度为1.0~1.3kg/dm³，PH值在5~9范围内。
- 2.无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。
- 3.一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围范围使用，应在订货时另行注明，以便厂家制造。
- 4.在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。

型号意义

康全泵业QW、WQ型无堵塞潜水排污泵的型号以及其代表的意义：

100 QW WQ 100 - 15 - 7.5

100----泵排出口公称直径（mm）

QW----移动式潜水排污泵

WQ----固定式潜水排污泵（带耦合装置）

100----流量（m³/h）

15----扬程（m）

7.5----配用电动机功率（kW）