

潜污水泵 不锈钢立式水泵

产品名称	潜污水泵 不锈钢立式水泵
公司名称	浙江昂东泵业有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:昂东泵业 产地:浙江温岭
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙村（温岭市德光电子科技有限公司内）
联系电话	13867463604

产品详情

不锈钢立式水泵是一种用途广泛的水泵，大溪作为水泵之乡，聚集了众多不锈钢潜水排污泵厂家和水泵配件供应商，已经形成一条龙的产业链。浙江昂东泵业有限公司不同于一般不锈钢潜水排污泵厂家，因为我们公司有着20年的历史，不仅有自己的大型翻砂厂，自己开发的上千套模具，还有5000平方米的金加工车间和成品组装车间。而其他好多不锈钢潜水排污泵厂家，对外称是不锈钢潜水排污泵厂家，实则只具备组装能力，有些甚至生产能力都没有，从不锈钢潜水排污泵厂家调货过来再卖出，实则皮包公司。

不锈钢潜水排污泵简介：

不锈钢潜水排污泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械，整体不锈钢材质，耐腐蚀耐酸碱，具有无堵塞，防缠绕，结构紧密，体积小，耐磨、耐腐蚀，体积小等优点。该产品整体机壳采用不锈钢材质，耐腐蚀性强、选材精良、结构先进、过流通道宽阔、排污能力强。适用于输送含有酸碱成分的污水，例如楼房废水、化工厂污水、食品厂、海水处理等等。

本公司不锈钢潜水排污泵特点：

1. 整体外壳采用不锈钢SUS304或者316不锈钢材质精密铸造制成，专门抽取有腐蚀性的污水或者流动介质。
2. 国标铜线电机，功率十足，每台泵都经过试压测试。

3. 水泵的每个加工面，都有耐强酸强碱的O型圈作静密封。
4. 为了保证不锈钢潜水排污泵在水下能安全运作不漏水，特意采用耐腐蚀的机械密封。
5. 电缆线和固定电缆线的螺丝都具备很好的耐腐蚀性能。
6. 外形美观，光滑，上档次。

不锈钢潜水排污泵使用条件：

1. 介质温度不超过50℃，密度为1.0-1.3kg/m³,304的使用范围在PH值4-10之间好用，如果超过该介质，建议使用316。

如果不知道污水的PH，那们需提供酸或碱的体积浓度或者质量浓度，以方便计算实际的PH。或者遵照之前使用类似水泵的情况，来决定选择哪种材质。

2. 一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。
3. 在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。
4. 使用时，水泵的电机1/2以上部分必须浸入水中。

产品选型：

不锈钢潜水排污泵规格较多，能适用于不同用户的不同工况，只有正确合理的选用符合工况的规格及方式，才能以较少的投入发挥最佳的效益，同时，合理的工况能有效地延长水泵寿命，方法如下：1. 掌握现场情况是否与使用条件符合（电压、频率、水质、电源容量等）。2. 选择水泵规格1) 流量的初步选择：根据需求确定水泵流量。2) 管路的确定：根据输送介质计算临界沉降流速，合理选择管路直径。3) 管路损失计算：根据管路长度和弯管、阀门数量计算管路损失。4) 水泵扬程计算：水泵扬程=水面至出水口垂直高差+管路损失+出口压力+安全余量（10%）。5) 根据流量扬程确定水泵型号6) 确定安装方式：固定式、移动式。

不锈钢潜水排污泵的使用场合：

- 1、工厂污水处理
- 2、污水处理厂
- 3、电镀废水处理
- 4、城市污水处理

5、抽取海水