

大理石地面抗震缝形状图片

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 大理石地面抗震缝形状图片 |
| 公司名称 | 南京阿维达工程材料有限公司 |
| 价格 | 35.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:阿维达 型号:FGF 产地:南京 |
| 公司地址 | 江苏省南京市浦口区丽岛路1号 |
| 联系电话 | 17714538589 |

产品详情

南京美硕建材有限公司主营：各类外墙变形缝、地坪，楼层变形缝、屋面变形缝、内墙顶棚吊顶变形缝，地砖分隔缝，铝合金、不锈钢踢脚线，楼体防滑条，屋面防水卷材压边条等。产品可适用不同工程的需要，可根据工地实际情况，设计符合工程的建筑变形缝，可根据工程实际设计图纸按图加工。

鼎伦建材有限公司变形缝产品分类 地面变形缝：1、金属盖板型（DLFM）分平角和转角两种，（鼎伦建材推荐型号）基座为铝合金基座，分为高基座和低基座，根据工程需要及图纸设计选定，盖板可选择铝合金盖板（常规），201、304不锈钢盖板黄铜盖板等（参照图集国际建筑标准设计图集

04CJ01-3第6-7页）参照属性：金属盖板型平面缝（DLFM型）金属盖板型MSDGP型

适用缝宽：75—500mm，铝合金型材板面规格;宽*厚：1、75mm*3mm,2、150mm*4mm

,3、200mm*4mm,4、250mm*4.5mm.5、300mm*5，6.300mm*6.3m 除以上铝型材外，可以选择纯铝板、不锈钢板，铝合金基座规格（高度*壁厚）：20mm*3mm，40*3mm,3*3 缝宽（W）100 125 150 175 200 250

300 350 400 450 500 表面宽度（ES）190 215 240 260 285 350 390 440 490 缩缝位移量 总位移量 130 120 120 120

75 120 120 120 120 + 95 70 95 75 50 90 95 95 95 - 25 50 25 45 25 30 25 25 25 2、承重型（DLFSM型）分平角和转角两种，承重型所用的板要厚一些，根据承重需要由厂家参照图集设计和设计图纸设计，盖板可选择铝合金盖板（常规），不锈钢盖板黄铜盖板，普通钢板，席文板等（参照图集国际建筑标准设计图集

04CJ01-3第8-9页）3、金属卡锁型（DLFL型）分平角和转角两种，基座采用铝合金型材（6063-T5）扣压，基座较厚，中心板 盖板可选择铝合金盖板（常规），不锈钢盖板黄铜盖板，普通钢板，席文板等（参照图集国际建筑标准设计图集 04CJ01-3第9页）金属卡锁型 金属卡锁型外墙变形缝DLFL型