

# 超声波探伤仪 超声波探伤仪

产品名称	超声波探伤仪 超声波探伤仪
公司名称	福州时代之峰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:超声波探伤仪 品牌:/ 型号:CTS-22A/B
公司地址	福州市鼓楼区五四北路313号融侨花园13座5D单元
联系电话	059187712282

## 产品详情

类型	超声波探伤仪	品牌	/
型号	CTS-22A/B	测量范围	/
分辨率	/	尺寸	/( mm )
重量	/( kg )		

产品名称:国产超声波探伤仪

产品型号:cts-22a/b

内容简介：

cts-22a/b超声探伤仪是按有关标准设计制造的内销型产品，其衰减器采用衰减型，以适应国内用户需要。

其中cts-22a为国产示波管，cts-22b为进口示波管。

仪器结构合理，工艺先进，是一种灵敏度高，分辨力好，功耗低，体积小，使用方便，稳定可靠的便携式超声探伤仪，可用于各种钢板焊缝及锻件探伤，尤其适用于机械、能源、交通、石化等工作部门中流动性的野外或高架空探伤作业；同时也可作为无损检测人员资格考核鉴定用标准化仪器。

仪器特点：

工作频率10mhz，可配用窄脉冲探头获得高分辨力；

采用衰减型高精度衰减器，总衰减量80db；

扫描范围：10 ~ 5000mm(钢纵波)，连续可调；

脉冲位移范围400mm，显示清晰；

可交直流供电工作，小型轻便，安全可靠。

#### 技术参数

工作频率范围：0.5 ~ 10mhz

衰减器：总衰减量的80db

衰减误差：每2db  $\pm$  0.1db

垂直线性误差：2 ~ 5mhz 5%

水平线性误差： 1%；

探伤灵敏度余量：配2.5z20n探头时发现db - p200- 2试块平底孔回波高度为垂直刻度50%时， 46db；

使用电源：220  $\pm$  20v，50  $\pm$  1hz交流电；12.5v直流电，连续工作5小时；

尺寸：245x100x300mm

重量：6公斤