

# 不锈钢离心泵 耐酸碱化工排污泵

产品名称	不锈钢离心泵 耐酸碱化工排污泵
公司名称	浙江昂东泵业有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:昂东泵业 产地:浙江温岭
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙村（温岭市德光电子科技有限公司内）
联系电话	13867463604

## 产品详情

不锈钢离心泵是一种用途广泛的水泵，大溪作为水泵之乡，聚集了众多不锈钢离心泵厂家和水泵配件供应商，已经形成一条龙的产业链。浙江昂东泵业有限公司不同于一般不锈钢离心泵厂家，因为我们公司有着20年的历史，不仅有自己的大型翻砂厂，自己开发的上千套模具，还有5000平方米的金加工车间和成品组装车间。而其他好多不锈钢离心泵厂家，对外称是不锈钢离心泵厂家，实则只具备组装能力，有些甚至生产能力都没有，从不锈钢离心泵厂家调货过来再卖出，实则皮包公司。

不锈钢离心泵简介：

不锈钢离心泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械，整体不锈钢材质，耐腐蚀耐酸碱，具有无堵塞，防缠绕，结构紧密，体积小，耐磨、耐腐蚀，体积小等优点。该产品整体机壳采用不锈钢材质，耐腐蚀性强、选材精良、结构先进、过流通道宽阔、排污能力强。适用于输送含有酸碱成分的污水，例如楼房废水、化工厂污水、食品厂、海水处理等等。

本公司不锈钢离心泵特点：

1. 整体外壳采用不锈钢SUS304或者316不锈钢材质精密铸造制成，专门抽取有腐蚀性的污水或者流动介质。
2. 国标铜线电机，功率十足，每台泵都经过试压测试。

3. 水泵的每个加工面，都有耐强酸强碱的O型圈作静密封。
4. 为了保证不锈钢离心泵在水下能安全运作不漏水，特意采用耐腐蚀的机械密封。
5. 电缆线和固定电缆线的螺丝都具备很好的耐腐蚀性能。
6. 外形美观，光滑，上档次。

#### 不锈钢离心泵使用条件：

1. 介质温度不超过50℃，密度为1.0-1.3kg/m<sup>3</sup>, 304的使用范围在PH值4-10之间好用，如果超过该介质，建议使用316。

如果不知道污水的PH，那们需提供酸或碱的体积浓度或者质量浓度，以方便计算实际的PH。或者遵照之前使用类似水泵的情况，来决定选择哪种材质。

2. 一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。
3. 在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。
4. 使用时，水泵的电机1/2以上部分必须浸入水中。

#### 产品选型：

不锈钢离心泵规格较多，能适用于不同用户的不同工况，只有正确合理的选用符合工况的规格及方式，才能以较少的投入发挥最佳的效益，同时，合理的工况能有效地延长水泵寿命，方法如下：1. 掌握现场情况是否与使用条件符合（电压、频率、水质、电源容量等）。2. 选择水泵规格1) 流量的初步选择：根据需求确定水泵流量。2) 管路的确定：根据输送介质计算临界沉降流速，合理选择管路直径。3) 管路损失计算：根据管路长度和弯管、阀门数量计算管路损失。4) 水泵扬程计算：水泵扬程=水面至出水口垂直高差+管路损失+出口压力+安全余量（10%）。5) 根据流量扬程确定水泵型号6) 确定安装方式：固定式、移动式。

#### 不锈钢离心泵的使用场合：

- 1、工厂污水处理
- 2、污水处理厂
- 3、电镀废水处理
- 4、城市污水处理

## 5、抽取海水