

## 地面盖板100缝宽平面变形缝

产品名称	地面盖板100缝宽平面变形缝
公司名称	南京阿维达工程材料有限公司
价格	35.00/米
规格参数	产地:南京 证书:ISO9000 发货长度:3米/支
公司地址	江苏省南京市浦口区丽岛路1号
联系电话	17714538589

## 产品详情

三缝合一：缝宽按照抗震缝宽度处理，基础按沉降缝断开。

施工缝：并不是真正意义上的缝，而应该是一个面。受到施工工艺的限制，按计划中断施工而形成的接缝，被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑，在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙，就是最常见的施工缝。

1. 沉降缝：为防止因沉降差异原因引起的过大结构附加应力而设置，下述情况宜设置沉降缝：

(1) 软弱地基，软弱地基，在分期建造的房屋的分界处。

(2) 软弱地基，当地基的压缩性有显著差异部位。

(3) 软弱地基，当建筑物的长高比过大时。

(4) 软弱地基，当建筑结构或基础类型不同处。

(5) 软弱地基，在建筑物平面的转折部位。

(6) 软弱地基，建筑高度或荷载差异较大处。

2. 伸缩缝：为防止因温度、混凝土收缩等原因引起的过大结构附加应力而设置。

(1) 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距

(2) 砌体房屋伸缩缝的最大间距。

3. 抗震缝：为防止因地震原因引起的过大结构附加应力而设置，下述情况宜设置抗震缝：

(1) 建筑物各部分刚度相差悬殊，采用不同材料和不同结构体系时。

(2) 建筑物平面长度和外伸长度超出规范的限值，又没有采取措施时。

(3) 建筑物各部分质量相差很大时。

(4) 建筑物有较大错层时。