

衡江（广东）高新材料科技有限公司酒店办公室隔音工程上门安装施工

产品名称	衡江（广东）高新材料科技有限公司酒店办公室隔音工程上门安装施工
公司名称	广州衡江建材有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	隔音工程:广州
公司地址	广东省广州市天河区中山大道中1216号盈丰大厦613
联系电话	13642670055

产品详情

产品特性1.导热系数低平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034w / mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。2.阻燃性能好含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭特征。按GB8624—1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，本产品为B1级难燃材料，确保安全可靠。3.安装方便 外形美观因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。4.闭孔式发泡,防潮性能好闭孔结构有极小的水汽渗透率，能长期保持较低的导热系数。橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。橡塑保温材料在结构上还具有自己的一些独特优势，闭泡式的结构让空气中的水分很难进入到保温材料的内部，所以让保温材料具有了很强的防水性能，同时还保证了它的使用寿命。橡塑保温板作为一种新型的优

质的绝热保温材料，它是闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。应用范围极其广泛，可用于中央空调、建筑、化工、医药轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门各类冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便、外观整洁美观、没有污染，因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。橡塑保温板的材料结构，此种材质是密闭式发泡结构，导热系数小，不容易将热量传播出去，具有优良的绝热效果，外界温度很低的情况下，一般不会对内部的温度有很大影响，内部的温度不会轻易被吸收，从而保留了温度。橡塑保温板/管具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。