

# 水平垂直燃烧仪

产品名称	水平垂直燃烧仪
公司名称	承德市纵驰检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省承德市双桥区上板城镇卸甲营电子工业园区
联系电话	0314-5931155 15243381118

## 产品详情

### 一、使用范围

适用于塑料和非金属材料试样处于50W火焰条件下，水平或垂直方向燃烧性能的试验室测定方法。

### 二、主要技术参数

- 1.环境温度：-10 ~ 30
- 2.相对湿度： 85%
- 3.供电电压和功率：220V ± 10% 50HZ 功率小于100W
- 4.单片机控制，数显自动计时
- 5.手动点火，本生灯施加火焰时间0-99M99S，可任意设定，精度 ± 0.01s
- 6.余焰、余辉时间 :最长0-99M99S
- 7.本生灯内径：9.5mm ± 0.3mm，管长100mm
- 8.本生灯可在0-45 ° 范围内(每5 ° 一档分8档)倾斜
- 9.本生灯蓝色火焰高度：15mm-175mm可任意调节，配有火焰高度标尺
- 10.试样夹最大夹指厚度： 13mm

11.试样夹垂直方向调整距离： 100mm 水平方向调整距离： 70mm

12.水平试样夹可90°收放纺织品试样夹（选配）

13.本生灯施焰时间：任意设定

14.气源：液化石油气

15.仪器重量约：40kg

16.仪器外型尺寸约：700mm×360mm×860mm

17.可燃气体源：98%甲烷、天然气、液化石油气、煤气

设计标准：GBT2408-1996《塑料燃烧性能试验方法\_水平垂和垂直法》

适用标准：GB/T13488-1992 IEC60695-11-10 GB23864

### 三、随货清单

序号	名称	单位	数量
1.	电源线	根	1
2.	滴落盘	只	1
3.	点火器	只	1
4.	紧箍	个	2
5.	气源管	米	1.5
6.	备用标尺	只	1
7.	说明书	份	1
8.	合格证	张	1