

20吨移动地磅长2.2米宽5米可定制

产品名称	20吨移动地磅长2.2米宽5米可定制
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

20吨移动地磅长2.2米宽5米可定制20吨移动地磅长2.2米宽5米可定制

移动式地磅是在普通地磅基础上，做了外框，外加四套可以升降的轮子模块，方便秤的移动。可快速移动至指定位置，并可在几分钟之内就地完成安装，进行准确称重，可移动地磅无需任何基础施工，只需一块坚实平整的水泥地面即可。广泛使用于粮食、棉花、蔬菜、矿山等收购流通行业。移动式电子汽车衡一般用于需要偶尔改变称重地点的场合（小距离移动）。

[移动式电子地磅特点](#)

移动式地磅引坡采用浮桥技术，与称台紧密结合，在移动时可翻转到秤的台面之上，以便于移动。

秤体安装了4组升降秤脚，采用液压千斤顶升降，在平时正常使用秤体可着地，不影响称重精度，在需要时对秤体进行抬升，方便移动。

秤体采用新颖的称重结构，采用U型钢与新型的矩形钢相结合，在秤体着地时可以很好的贴合地面，最大程度上的提升产品的承载能力和称重性能。

移动电子地磅技术指标

[移动式汽车衡](#)技术参数：

宽度：2m、2.2m、2.5m、3m

长度：3m、4m、5m、6m、7m、8m、9m

称量范围：5——60t

称重精度：OIML III

内分辨率：1000000。

转换速度：A/D转换速度500次/秒。

称量方式：整车（节）计量或者轴计量。

传感器：激励电压+10V。

环境温度：传感器 -20 - +40度。 称重仪表：0 - +40度。

环境湿度：<90% RH，但不应结露水。

电源电压：AC 220V+10%，50Hz。 DC 12V，500mA。

额定功率：<20W。

显示模式：6位荧光显示，16位点阵式液晶显示。

仪表键盘：贴膜式廿五键键盘。

通讯接口：Rs 232c可连接打印机或电脑。 Rs422 通讯接口可选。

控制输出：可扩展3路控制输出。

数据储存：384个称重纪录。

数据保护：实时时钟，断电数据保护。

电缆长度：10m信号电缆。

产品质量保证：

本公司销售的[电子衡器](#)

，对产品质量实行三包一年。在三包期限内，凡因质量问题引起系统不能满足使用要求者，本公司负责免费服务。如因用户原因造成系统不能正常工作或因三包期过后发生的故障，本公司同样负责有偿的长期技术服务及提供备品备件，以确保用户的正常使用。

我公司拥有完善的售后服务网络。在全国范围有30多家办事处、售后服务中心和备件库，与两百多位分销商紧密合作。我们素质过硬、反应迅捷的专业服务队伍，能够为客户提供全方位的便捷服务让您买的安心!用的放心!让您没有没有后顾之忧!

24小时全天候远程热线技术帮助

48小时内技术工程师现场排除故障

20吨移动地磅长2.2米宽5米可定制20吨移动地磅长2.2米宽5米可定制