

2.2乘5米地磅双引坡移动式

产品名称	2.2乘5米地磅双引坡移动式
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

2.2乘5米地磅双引坡移动式2.2乘5米地磅双引坡移动式

移动式地磅主要是季节性强，流动性高，称量不是很大等特点。这种地磅要求耐用牢靠和精准，市面上的地磅良莠不齐，用户在选择地磅的时候着实很难选择。不同配置的地磅，质量不一样，价格就不一样。买到价格低的未必就是您想要的地磅，当然，配置最高的地磅不一定是最好的地磅，最适合您的物流地磅才是最好的地磅。如果您对采购物流地磅感到无从下手、毫无头绪，甚至不知道怎么挑选性价比高的[移动地磅](#)欢迎致电18895606220，我们可以免费为您一一解答所有关于地磅的问题。

一、移动式[地磅](#)简介：

可快速移动至指定位置，并可在几分钟之内就地完成安装，进行准确称重，地磅无需任何基础施工，只需一块坚实平整的水泥地面即可

。地磅秤

台采用液压升降机构，可在不用时放下，移动时升起。适合各种恶劣环境，在防水、防雷电、抗压抗冲击方面有不俗的表现。广泛使用于粮食、棉花、蔬菜、矿山等收购流通行业。

1、秤体：全Q235碳钢铸造，花纹钢面可选

高强度结构秤台采用独特的结构组合，尽可能的实现了对过载和地面的适应程度。

秤台引坡采用浮桥技术，与称台紧密结合，在移动时可翻转到秤的台面之上，便于移动。

秤台超低外型设计，抗冲击能力强。秤台与引坡一体化设计，合适的爬坡角度，可使车辆轻松上秤台称重；

独特的秤台液压提升系统及超重载移动轮，保证秤台轻快灵活地移动。无需任何基础施工，只需一块坚实平整的水泥地面即可。

2、称重仪表：配有微型打印机，可打印称重磅单，也可打印日报表，内容包括时间、日期、毛重、净重

、皮重。

配有高容量可充蓄电池的称重仪表，交直流两用，可工作一至三天；智能化判别电池电量，自动关机保护电池；

3、高精度传感器，检测精度可达：静态 $\pm 2\%FS$

二、[可移动式地磅](#)参数

地磅称重范围：5吨——60吨

地磅尺寸：宽度（2米、2.2米2.5米3米）长度（3米——9米）

称重精度：OIML III

地磅仪表显示模式：6位LED显示，字高30.5mm

环境温度：传感器：-20 - +40度 称重仪表：0 - +40度。

环境湿度：<90% RH，但不应结露水。

电源电压：AC 220V+10%，50Hz。 DC 6V4Ah。

额定功率：<5W。

秤台材料：花纹钢面可选。

我公司拥有完善的售后服务网络。在全国范围有30多家办事处、售后服务中心和备件库，与两百多位分销商紧密合作。我们素质过硬、反应迅捷的专业服务队伍，能够为客户提供全方位的便捷服务。在本公司直属和各级代理服务机构都有经过专门培训、考核合格的售后服务维修人员，并备有平时维修所需的备品备件。一旦用户有技术服务或维修要求，本公司即可马上派有关人员赶到现场为用户服务和解决问题。我们会结合贵方意见制定一个后续维护方案，以定期养护、不定期抽检的形式，防患于未然，使汽车衡能长期稳定运作；再次，我们会根据使用人员的素质，安排到总部培训，谋求从人员素质提高方面来保证该产品正常使用。

售后服务

为配合顾客进一步做好产品售后、保养等服务性工作，我公司在此向顾客郑重承诺：

- 1、对所售产品壹年内,因非人为因素出现的质量问题实行免费保修，终身维护
- 2、供方负责安装调试
- 3、如在使用产品当中出现技术上问题，我公司负责技术配合
- 4、供方负责产品的运输到位
- 5、诚信经营，客户满意达到99.9%

我公司主营产品：[100吨电子地磅](#)、[汽车衡](#)、[电子吊秤](#)、轴重秤、[叉车秤](#)、[皮带秤](#)、[定量包装秤](#)、[料斗秤](#)、[屠宰秤](#)、[无人值守称重系统](#)等标准衡器和非标衡器及配件。

更多内容请登录公司网站：<http://www.sanhe-scale.com>

销售热线：18895606220 座机：0552-3073177-801

咨询QQ：623226630

业务联系人：徐先生

蚌埠三合电子科技有限公司以饱满的热情欢迎广大客户来本公司莅临指导！

2.2乘5米地磅双引坡移动式2.2乘5米地磅双引坡移动式