

气瓶外测法水压试验机

产品名称	气瓶外测法水压试验机
公司名称	深圳市亿威仕流体控制有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办水田社区捷家宝路9号 羿松生态科技园A栋
联系电话	86-075586069900 15814415510

产品详情

<http://www.ivscn.com/index.aspx?lanmuid=99&sublanmuid=1155&id=1276>

气瓶水压试验机

气瓶水压试验机设备简介：

设备适用于各类型气瓶的水压耐压强度试验（可根据需要选用外测法或内测法），可选配残余变形量测试。设备严格按照我国气瓶水压试验标准和美国DOT法标准研制，广泛用于气瓶生产厂家及气瓶检测单位。适用产品：液化气瓶、呼吸气瓶、缠绕瓶气瓶、CNG气瓶、LPG气瓶、LNG气瓶、消防气瓶、无缝钢瓶、复合材料气瓶等钢制或复合材料类气瓶及容器。

参考执行标准：

GB/T 9251气瓶水压试验方法； GB/T13004 钢制无缝气瓶定期检验与评定；

GB 17258汽车用压缩天然气钢瓶； ISO 11439天然气汽车车载高压气瓶；

ISO 9809国际标准钢瓶； ECE R110车辆推进系统用压缩天然气； CGA C-1.

主要技术参数：

加压范围：0～200MPa；（可更高）

恒压范围：5%～100%F.S；

试验介质：水；

介质温度：常温;

测试工位：1路; (可扩展)

测量精度：±0.5%F.S; (可选更高精度)

控制精度：±1% F.S;

变形量测量方式：称重、流量计或量筒;

变形量测量精度：±1% F.S;

水套密封形式：气缸自动密封;

水套规格：根据测试气瓶规格; (水套选择是根据最大需要测试的气瓶规格设计，如最大气瓶为 304mm × 762mm时水套规格为 360mm × 870mm)

计时范围：0 ~ 999S;

驱动空气：0.5MPa P 0.8MPa;

电源电压：AC 380V 50Hz.

气瓶水压试验机设备参考图片：

(上图为我司气瓶外测法水压试验机在客户现场应用实拍图)

相关文档

国内首个自动化控制气瓶阀压力试验机研制成功

气瓶寿命(疲劳/脉冲)试验机

气瓶水压爆破试验机

气瓶气密性试验机

<http://www.ivscn.com/index.aspx?lanmuid=99&sublanmuid=1155&id=1276>