

# 硬度计,洛氏机 洛氏硬度计

产品名称	硬度计,洛氏机 洛氏硬度计
公司名称	福州时代之峰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:TH320
公司地址	福州市鼓楼区五四北路313号融侨花园13座5D单元
联系电话	059187712282

## 产品详情

产品类型	洛氏硬度计	型号	TH320
测量范围	-	试验力	-( N )
允许最大高度	-( mm )	重量	-( kg )

### 产品说明：适用范围

th320全洛氏硬度计为集洛氏硬度试验机、表面洛氏硬度试验机、塑料洛氏硬度试验机一体的多功能硬度计，采用洛氏（rockwell）测量原理，可直接进行洛氏硬度测量、表面洛氏硬度测量、塑料洛氏硬度测量，并可以将洛氏硬度值转换为hb、hv、hld、hk、 b值。适用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测，具有测试精度高，测量范围宽，主试验力自动加卸载，测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。可广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。

### 产品特点

结构独特 本硬度计采用特殊的压头结构，除了可进行一般传统硬度计所能完成的测试外，还可以测试普通硬度计无法测到的表面，如环状、管状零件内表面。

### 测量范围宽

可测hra、hrb、hrc、hrd、hre、hrf、hrg、hrh、hrk、hrl、hrm、hrp、hrr、hrs、hrv、hr15n、hr30n、hr45n、hr15t、hr30t、hr45t、hr15w、hr30w、hr45w、hr15x、hr30x、hr45x、hr15y、hr30y、hr45y共30种标尺的硬度。

辅助功能强 除一般硬度测试外，具有以下辅助功能：上下限设置，超差判别报警；数据统计，求平均值，标准差，最大、最小值；标尺转换，可将测试结果转换为hb、hv、hld、hk值以及强度 b；曲面修正，对柱面、球面测量结果自动修正。

具有中文、英文两种文本菜单显示，硬度测量结果数字显示。

### 主要性能参数

测试分辨率 0.1hr洛氏单位 工作温度10 ~ 35

相对湿度不超过45% ~ 75% 净重：100kg

使用环境清洁，无振动，无强烈磁场，无腐蚀性介质

供电：单相，交流，220v（可切换为110v，供货状态为220v），50 ~ 60hz，4a

最大外形尺寸：720mm × 240mm × 815mm