

2乘3米地磅双引坡移动式

产品名称	2乘3米地磅双引坡移动式
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

2乘3米地磅双引坡移动式2乘3米地磅双引坡移动式

【移动式地磅特性】

- 一、[移动地磅](#)不需要做任何基础施工，只需一块平坚实的水泥地面即可，可节省基础费用上万元；
- 二、对地面要求不高，可快速移动至指定位置，并在10分钟之内完成安装，进行准确检斤。
- 三、秤轮采用升降机构，可在不用时升起，用时放下，并可移动。
- 四、秤台超低外型设计,抗冲击能力强；采用刚柔相济组合，尽可能的实现了大称量的过载能力和对地面要求的适应程度。
- 五、斜坡与秤体一体化设计,合适的爬坡角度,使车辆轻松上秤称重
- 六、引坡采用浮桥技术，与称台紧密结合，在移动时可翻转到秤的台面之上，以便于移动。
- 七、仪表考虑[移动式地磅](#)的特点，所以配有高容量备用电池，交直流两用，停电时可工作一至三天。
- 八、仪表配有微型打印机功能可打印一至三联磅单，磅单内容包括时间、日期、总重、净重、空重，并可打印日报表。
- 九、独特的秤台液压升高导向系统及特制的超重载万向移动轮,保证秤台轻快灵活地移动

一、产品概述：

移动式[电子平台秤](#)

是在普通电子地磅基础上，做了外框，外加四套可以升降的轮子模块，方便秤的移动，一辆农用车就可以拉着走，简单实用，是多点流动过磅的好帮手。可快速移动至指定位置，并可在几分钟之内就地完成

安装，进行准确称重，地磅无需任何基础施工，只需一块坚实平整的水泥地面即可。

该型平台秤配用防尘称重显示仪表，可实现不同的称重管理和计量功能。对于有安全要求的行业，可配以防爆电气装置，用于防爆环境

中。还可选配打印机、大屏幕显示器。[地磅秤](#)

台采用液压升降机构，可在不用时放下，移动时升起。适合各种恶劣环境，在防水、防雷电、抗压抗冲击方面有不俗的表现。广泛使用于粮食、棉花、蔬菜、矿山等收购流通行业。

可移动地磅构造：高强度结构秤台：尽可能适应超载情况和地面平整程度；称重显示仪表：交直流两用，充电完成后可工作1~3天；超载130%F.S时仪表自动锁定超载值；可存储500辆车号、皮重数据及1000个称重记录无框架、高台面，U型梁结构，平面钢板；

标准配置：

1、秤体：全Q235碳钢铸造，花纹钢面可选

高强度结构秤台采用独特的结构组合，尽可能的实现了对过载和地面的适应程度。

秤台超低外型设计，抗冲击能力强。秤台与引坡一体化设计，合适的爬坡角度，可使车辆轻松上秤台称重；

2、称重仪表：配有微型打印机，可打印称重磅单，也可打印日报表，内容包括时间、日期、毛重、净重、皮重。

配有高容量可充蓄电池的称重仪表，交直流两用，可工作一至三天；智能化判别电池电量，自动关机保护电池；

防止过充电，电池充满电后可连续工作30小时以上；超载130%F.S仪表将锁定超载值显示；不间断时钟：真正的约定日期停机功能，车号、皮重500辆贮存，断电保护；1000个称重记录贮存；

3、高精度传感器，检测精度可达：静态 $\pm 2\%FS$

移动式地磅技术参数：

[地磅](#)

尺寸：2×3米，2×4米，2.2×4米，2.2×5米，2.5×5米，2.5×6米，3×4米，3×5米，3×6米，3×7米，3×8米，3×9米

量程：5吨——60吨

准确度等级：OIML

工作温度：称重显示仪表：—10 ----+40 称重传感器：—20 ---+65

相对湿度：小于90%

工作电源：180VAC---240VAC

售后服务

为配合顾客进一步做好产品售后、保养等服务性工作，我公司在此向顾客郑重承诺：

- 1、对所售产品壹年内,因非人为因素出现的质量问题实行免费保修，终身维护
- 2、供方负责安装调试
- 3、如在使用产品当中出现技术上问题，我公司负责技术配合
- 4、供方负责产品的运输到位
- 5、诚信经营，客户满意达到99.9%

我公司主营产品：[100吨电子地磅](#)、[汽车衡](#)、[电子吊秤](#)、[轴重秤](#)、[叉车秤](#)、[皮带秤](#)、[定量包装秤](#)、[料斗秤](#)、[屠宰秤](#)、[无人值守称重系统](#)等标准衡器和非标衡器及配件。

更多内容请登录公司网站：<http://www.sanhe-scale.com>

销售热线：18895606220 座机：0552-3073177-801

咨询QQ：623226630

业务联系人：徐先生

蚌埠三合电子科技有限公司以饱满的热情欢迎广大客户来本公司莅临指导！

2乘3米地磅双引坡移动式2乘3米地磅双引坡移动式