

商用空调、家用空调风管机

产品名称	商用空调、家用空调风管机
公司名称	武城漳南玻璃钢开发有限公司
价格	888.00/台
规格参数	适用风机:风机盘管 规格:2-90 密度:1.0
公司地址	鲁权屯漳南镇
联系电话	0534-6651111 13792217999

产品详情

适用风机	风机盘管	规格	2-90
密度	1.0	抗压强度	9870
品牌	贝莱	型号	GDF
弯曲强度	568	使用温度	10-89 ()
材质	彩钢板		

风管机系列体现了先进的制冷技术与空气处理技术的完美结合，特别适合诸如：学校、工厂、超市、商店、娱乐场所等各种答复和区域，冷量范围从5kw-50kw,使用面积80平方以上。

组合式空调机组（专利号：zl200430048506.7）具有送风、冷却、加热、加湿、空气净化、消音等多种空气处理功能，并能满足不同使用条件及各种安装方式的要求，同时我公司也可为用户提供各类非标设计。组合式空调机组具有结构新颖、外形美观、功能齐全、组合灵活、运行平稳、设计简洁实用、安装维护方便等优点，广泛用于剧场、电子仪表、纺织、医药、冶金、化工以及交通、能源等领域的空调工程，也可用于高层建筑、宾馆、饭店、影剧院、商场、体育馆等大型公共建筑的空调系统。

【组合式空气处理机组】

结构特点

组合式空调机组箱体采用可拼式模块化结构设计，具有拼装灵活

、密封性好、机械强度卓越、外形美观、重量轻、抗腐蚀性强、运行平稳、噪声低、寿命长等优点。保温板为亚太自主开发的模压一次成型的聚氨酯高压发泡面板，具有良好的防腐和保温隔热消声能力。

冷却（加热）盘管采用优质紫铜管串高效铝翅片经机械涨管一次成型。铝翅片二次冲压，双翻边成型工艺，具有结构紧密，成型快，效率高的特点。科学的行程设计、良好的加工工艺，使换热器具有换热系数高、水阻力小、使用寿命长等优点。在盘管集水管最高处设置有放气阀，排除换热器内运行初期残余空气，确保换热性能不受影响。在盘管集水管最低处设置排水口，避免换热器冻裂等，以确保机组冬、夏安全运行。

风机为双进风、前倾或后倾型离心风机。风机经过严格的静、动平衡校正，整机运转平稳、效率高、噪声低等特点。轴承均采用优质轴承，质量可靠，经久耐用。刚性底座配带防剪切减震器，有效地降低了风机运行时振动，使机组运行平稳可靠、振动小。