

# 矿用玻璃钢管 中南 0.01

产品名称	矿用玻璃钢管 中南 0.01
公司名称	武城漳南玻璃钢开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中南 使用温度范围:10-99 ( ) 摩擦系数:0.01
公司地址	鲁权屯漳南镇
联系电话	0534-6651111 13792217999

## 产品详情

品牌	中南	使用温度范围	10-99 ( )
摩擦系数	0.01	磨损量	0.002
抗撞强度	9000 ( MPa )	材质	玻璃钢
管道口径	直径80mm-3000mm ( mm )	管道厚度	厚度3mm-100mm ( mm )
适用流体	液体、气体		

通风、保温用玻璃钢管及其他矿用玻璃钢制品。已通过国家矿用产品安全标志中心认证。

生产加工，我公司主要生产各种管业，产品广销各地：河北玻璃钢套管、北京玻璃钢套管、天津玻璃钢套管、内蒙古玻璃钢套管等地。

我公司是知名的管材制造厂家。供应玻璃钢管，量多价优管道,实力造就品质!

1、强度高，用在行车道下直埋，无需加混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度。

- 2、管材有柔性，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
- 3、绝缘，无电腐蚀，适用于单芯电缆敷设；有耐腐蚀的优点可在高温盐碱地使用。
- 4、阻燃，耐热性能好，可在130度高温长期使用而不变形。
- 5、内壁光滑，不刮伤电缆。接头外加橡胶密封，适应热胀冷缩，也可防止砂泥进入。
- 6、使用范围广：复合玻璃钢电缆保护管适用电缆埋地敷设时作保护管用，也使用于电缆。过桥过河等高要求场合。采用配套的专业管枕组合，可组成多层多列的多导管排管方式。

## 玻璃钢管道

玻璃钢缠绕管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了强度，保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强，与普通钢管比较使用寿命长，综合造价低，安装快捷，安全可靠等优点，被广大用户所接受。玻璃钢

[1]

缠绕管道应用于石油、化工及排水等行业。近年来，我国玻璃钢管道生产发展快，数量逐年上长，应用范围及部门也越来越广。玻璃钢缠绕管道采用树脂（输送饮用水采用食品级树脂）、玻璃纤维、石英砂为原料，用特殊工艺制作而成。结构特点：1)具有优良的抗腐蚀性能

不要阴极防腐保护及其它防腐措施，不会对水和其它介质产生二次污染。产品使用寿命长。(2)重量轻 管道重量仅占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4，水泥管道的1/10。运输装卸方便，易于安装。

(3)单根管道长度长 减少管线接头，加速安装速度，提高整条管线质量。(4)管壁内壁光滑 减少流阻、提高流速、降低能耗。用较小口径的管道输送同等流量的流体，与同规格钢管相比可提高流量的10%左右；不结垢，长期使用不降低流速。扰和重蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

我告诉一家及项目开发与通风工程为一体的朝阳企业。目前成立了中央空调事业部和通风工程部。工程部是具有多年施工经验，专业从事工程通风设计、施工安装，排油烟管道、通风管道等白铁（镀锌钢）制作产品，以及玻璃钢管道、复合管道、不锈钢管道产品的制作，实现从设计、生产、安装的一站式服务。玻璃钢夹砂管道的特性：

(1)耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。(2)机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。

(3)温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。

(4) 流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084,相同流量下,管径可予缩小。

(5) 重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。

(6) 保持水质：无毒，输送饮用水用水，能保持长期水质卫生。

二、玻璃钢夹砂管道的应用：  
饮用水输送干线管及配水管 污水管道、雨水管道 农业灌溉用管

三、玻璃钢夹砂管道的主要成型工艺 由计算机控制，在芯模上按规定的与纤维缠绕玻璃钢管相同的工艺制造内衬，凝胶后按设计好的线型和厚度缠绕结构层，并将石英砂与树脂混合的砂浆缠在结构层中，最后缠绕外保护层。

四、原、辅材料：树脂、短切纤维、连续玻璃纤维和石英砂。

五、产品规格  
直径：dn100-4000 压力等级：0.1mpa、0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.0mpa、2.5mpa

刚度等级：sn1250、sn2500、sn5000、sn10000。长度：6m、12m