

原装进口NOKO型圈密封圈P230-专业研发

产品名称	原装进口NOKO型圈密封圈P230-专业研发
公司名称	昆山市玉山镇优扬宏贸易商行
价格	.00/只
规格参数	型号:P230 规格:ID229.50 × 8.40 产地:日本
公司地址	玉山镇朝阳西路290号
联系电话	17372612336

产品详情

原装进口NOKO型圈密封圈P230 ID229.50*8.40-专业研发

O形圈应用介绍：

孔用YX型O形圈

产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞的密封。适用范围：TPU：一般液压缸、通用设备液压缸。CPU：工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯TPU、CPU、橡胶。

产品硬度：HS85 ± 2 ° A 工作温度：TPU：- 40 ~ +80 ， CPU：-40 ~ +120
工作压力： 32Mpa 工作介质：液压油乳液。

YX型孔用挡O形圈

产品用途:本标准适用于油缸工作压力大于16MPa时配合YX型密封圈使用,或油缸偏心受力时,起保护密封圈的作用.工作温度:-40 ~ +100度。工作介质:液压油、乳化液、水 产品硬度：HS 92 ± 5A 材质：聚四氟乙烯。

轴用YX型O形圈

产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封 适用范围:TPU:一般液压缸、通用设备液压缸。
CPU：工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯TPU、CPU、橡胶 产品硬度：HS85 ± 2 ° A
工作温度：TPU：- 40 ~ +80 CPU：-40 ~ +120 工作压力： 32Mpa，工作介质：液压油、乳化液。

规格：

P230 ID229.50*8.40

昆山义尔亿电子有限公司网站：www.jkmifengquan.com

联系电话：17372612336联系QQ：1356116379邮箱：1356116379@qq.com地址：昆山朝阳西路290号