

价格便宜又安全防爆正压柜

产品名称	价格便宜又安全防爆正压柜
公司名称	安徽新合防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省固镇县蚌埠铜陵现代产业园区中小企业产业园5号楼B厂房一层西侧
联系电话	0552-6667904 13205527733

产品详情

防爆正压柜用正压吹扫控制系统适用范围

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：0区、1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物： A、 B、 C。
- 3、温度组别：T1 ~ T6。
- 4、户内、户外（IP55）
- 5、可燃性粉尘环境20区、21区、22区
- 6、防腐等级：WF1
- 7、适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

防爆正压柜用正压吹扫控制系统适用范围组别含义

1.1防爆正压柜用正压吹扫控制系统在爆炸性气体环境危险区域应用的划分 不同的国家和地区，按各自的

标准划分爆炸危险区域。我国根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，将爆炸性气体环境分为0区、1区和2区。（与IEC国际电工委员会一致）

0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境，通常防爆柜配用X型号系列正压吹扫控制系统或Y型号系列正压吹扫控制系统。2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境，通常防爆柜配用Z型号系列正压吹扫控制系统。0区一般只存在于密封的容器，贮罐等内部气体空间，在实际设计过程中1区也很少存在，大多数情况属于2区。1.2防爆电器设备分为二类：

Ⅰ类煤矿井下用电气设备、Ⅱ类除矿井以外的场合使用的电气设备 1.3 Ⅲ类电气设备，按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比，分为 A， B， C三类；并按其最高表面温度分为T1-T6六组。