3MVHB泡棉胶垫 3M胶贴 亚克力双面胶

产品名称	3MVHB泡棉胶垫 3M胶贴 亚克力双面胶
公司名称	东莞市中堂春隆包装材料制品厂
价格	.00/个
规格参数	规格:可定制 颜色:可定制 咨询热线:13929251636
公司地址	东莞市中堂镇蕉利东坊村十一巷45号
联系电话	86-076923155292 13790141958

产品详情

3M双面胶广泛应用于手机、汽车、数码相机、LCD、TV、PDA、LCD液晶显示器、手提电脑等各个领域，最大限度地满足客户不同的需求中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明： 1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80°C，短期耐温100-120°C，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。 2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230°C，一般长期耐温120-145°C，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。 3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125°C，短期耐温150-200°C，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。 4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150°C，长期耐温80-93°C，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。 5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123°C。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138°C，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方寸。 产品说明：PVC、PET透明塑胶挂钩粘性很强，（采用挂钩胶水和强力双面胶及强化添加剂能适应各类环境使用）简便悬挂产品外包装的粘贴及各类孔位加固加强，使包装成本迅速降低，简单的外包装处理，悬挂陈列方式令产品了焕然一新迅速拥有更好的视觉效果，材料有PVC、PET等。厚度有0.14，0.25，0.3，0.4，0.5可选。（对产品如有特别要求请来电咨询，谢谢！）。 产品性能：本产品广泛应用于礼品袋、文具、日用品、玩具、展示品等行业