QDX涂膜多用检测仪

产品名称	QDX涂膜多用检测仪
公司名称	肥城佳贝尔仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	肥城市凤山大街87号
联系电话	18605388487 13695385185

产品详情

QDX涂膜多用检测仪是根据ISO · 2808—74—4B法、ISO · 2409—72、ISO · 2815—73标准设计制造的。它不仅适用于有机涂料漆膜厚度（亦多层膜总厚度、单层膜厚度及膜层厚数）、划格法附着力、巴克霍尔兹压痕硬度的测定，还可能用来研究针孔、坑洼、裂纹、气泡、剥落、底材处理的质量及膜层间的其它现象。

漆膜多用检测仪可以在一种仪器上完成对有机涂料多种性能的试验及检测，且试验方法简捷、直观，测量分辨率高（±0.001mm），是实验室和施工现场理想的测试仪器。

二、结构和工作原理：

漆膜多用检测仪由机体、轮夹、支撑柱、显微镜及照明装置构成。（见图一）

该仪器以不同规格的工具，根据不同试验的需要，分别将涂层做V形切口，格阵图形割划或压痕。其涂层厚度值、涂膜剥离现象及压痕产生的影像，可用显微镜直接观察，仪器标尺的分度已通过校准系数的换算成相应的微米数，因此可从显微镜中直接读出被测漆膜的实际厚度和压痕长度值。

三、技术指标：

1、 漆膜测厚切割刀角度

a 、切割刀（1） 45 ° ±1

b 、切割刀（2） 26 ° 35 ，-1,-2

c 、切割刀（3） 5 ° 40 ，+3，+2

2、划格附着力多刃切割刀

a 、间距分别为：1+0.01mm、2+0.01mm

b、尺顶直线度分别为：不小于0.003mm、不小于0.006mm

c、工作齿尖角度：30±1°

3、巴克霍尔兹压痕刀半径：R15+0.1mm有效负荷：500±5g