

西门子SKB62电动阀门执行器

产品名称	西门子SKB62电动阀门执行器
公司名称	上海真羿自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇三民路593号102室
联系电话	02158223826 15821188984

产品详情

西门子SKB62电动阀门执行器

SK...62...: 工作电压 AC 24 V, 控制信号DC 0...10 V, 4... 20 mA 或 0 ... 1000 , 具有弹簧复位功能

SK...60: 与SK...62 相同, 但是没有弹簧复位功能

SK...62U: 与SK...62 相同, 但是通过 UL认证

SK...62UA: 与SK...62U 相同, 但是增强功能性(行程限位控制, 可调起始点和工作范围的顺序控制和工作方向的选择)

线性或等比例流量特性的选择

阀位反馈

行程较验

LED 状况显示

强制控制功能

有手动调节和位置指示功能

调节力量可达 2800 N

直接安装在阀门上, 不需要调节

可通过附加辅助开关、阀杆加热元件和机械行程逆变器来增强功能性

(只适用SKB...)

SK...62U 和 SK...62UA 通过 UL (美国电器质量标准) 认证

用于西门子二通阀和三通阀 VVF... 和 VXF... 系列型号的阀门执行器, 驱动行程为 20 mm 或 40 mm。

应用领域符合 IEC 721-3-3 (国际电工委员会721-3-3规定) 3K5 类

环境温度: 15 ... +55 °C

阀内介质温度: 25 ... +220 °C

>220 ... 350 °C: 用于阀门的专用扩展 < 0 °C: 要求使用阀杆加热元件 ASZ6.5

功能

电动液压执行器, 不需要维护

通过泵、压力缸和活塞开启阀门

通过弹簧复位和旁通阀关闭阀门

有手动调节和位置指示功能

SK...62... 具有弹簧复位功能, 符合 DIN 32730 标准

标准电子版: – 控制信号的可选性 (DC 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA / 0 ... 1000) – 流量特性的可选性 (等比例 / 线性) – 阀位反馈 – 行程较验 – LED 状态显示 – 通过端子 Z 的强制控制

SK...62UA 功能增强版: – 行程限位控制 – 可调起始点和工作范围的顺序控制 – 工作方向的选择 (正向动作 / 反向动作)

有辅助开关的安装空间

如果需要可使用阀杆加热元件

如果需要可安装机械行程逆变器 (只适用SKB...)

SK...62U 和 SK...62UA 执行器通过 UL (美国电器质量标准) 认证

西门子SKB62电动阀门执行器