

成都尚材数显布氏硬度计XHB-3000现货热卖

产品名称	成都尚材数显布氏硬度计XHB-3000现货热卖
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

产品详情

成都尚材数显布氏硬度计XHB-3000现货热卖

功能特点：

XHB-3000数显布氏硬度计是精密的机械结构和微机控制闭环系统的机电一体化产品，仪器取消了砝码，采用电动加卸试验力，由0.5%精度的压力传感器进行反馈，CPU控制并能对试验中损失的试验力进行自动补偿。压痕可在仪器上通过测微目镜直接测量，在大屏幕上能更加直观地显示试验力、压痕长度、保荷时间、测量次数、转换标尺、日期时间，操作时只要测量压痕按目镜按钮，即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上。数据结果可以保存通过表格查看，也可通过内置打印机输出，并配有RS232接口供用户连接电脑输出。硬度计还可根据用户特殊需求配置视屏测量装置和CCD图像自动测量系统。

应用范围：

适用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定，也适用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。

技术参数：

型号	XHB-3000
试验力	kgf 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf,

	N	1500kgf, 3000kgf 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N
硬度测试范围		3.18 ~ 653HBW
硬度读取		数显LCD读取硬度值
转换标尺		HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS
数据输出		内置打印机, RS232接口
显微镜		20 × 数显测微目镜
测微鼓轮最小度值		1.25 μ m
保荷时间		0~60s
试样最大高度		225mm
压头中心至机壁距离		135mm
电源		AC220V, 50Hz
执行标准		ISO 6506, ASTM E10-12, JIS Z2243, GB/T 231.2
外形尺寸		545 × 235 × 790mm, 外箱尺寸650 × 435 × 1060mm
重量		净重130kg, 毛重160kg

标准配置：

名称	数量	名称	数量
仪器主机	1台	20 × 数显测微目镜	1只
2.5mm, 5mm, 10mm球压头	各1只	小平面、大平面、V型试台	各1个
标准硬度块150~250 HBW 10/3000	1块	标准硬度块150~250 HBW 5/750	1块
保险丝2A	2个	电源线	1根
防尘罩	1只	产品合格证	1份
产品说明书	1份	打印机说明书	1份