

四川尚材布氏硬度计（外接数显测微目镜）一级代理商

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 四川尚材布氏硬度计（外接数显测微目镜）一级代理商 |
| 公司名称 | 成都英度科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市武侯区佳灵路20号 |
| 联系电话 | 15184418682 |

产品详情

四川尚材布氏硬度计（外接数显测微目镜）一级代理商

功能特点：

MHB-3000数显布氏硬度计是精密的机械结构和微机控制闭环系统的机电一体化产品，仪器取消了砝码，采用电动加卸试验力，由0.5%精度的压力传感器进行反馈，CPU控制并能对试验中损失的试验力进行自动补偿。仪器外接数显测微目镜，不用查表，也不用键入压痕对角线长度，在液晶屏上直接能显示硬度值和试验力、保荷时间、压痕长度等，操作时只要测量压痕按目镜按钮，即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上，读数精确，操作方便。

应用范围：

适用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定，也适用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。

技术参数：

| | |
|-----|---|
| 型号 | MHB-3000 |
| 试验力 | kgf 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, |

| | |
|-----------|---|
| | 1500kgf, 3000kgf |
| N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N |
| 硬度测试范围 | 3.18 ~ 653HBW |
| 硬度读取 | 数显LCD读取硬度值 |
| 显微镜 | 20 × 数显测微目镜 |
| 测微鼓轮最小度值 | 1.25 μ m |
| 保荷时间 | 0~60s |
| 试样最大高度 | 220mm |
| 压头中心至机壁距离 | 135mm |
| 电源 | AC220V , 50Hz |
| 执行标准 | ISO 6506 , ASTM E10-12 , JIS Z2243 , GB/T 231.2 |
| 外形尺寸 | 545 × 235 × 755mm , 外箱尺寸650 × 435 × 1025mm |
| 重量 | 净重130kg , 毛重160kg |

标准配置：

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
|--------------------------|-----|------------------------|-----|
| 仪器主机 | 1台 | 20 × 数显测微目镜 | 1只 |
| 2.5mm, 5mm, 10mm球压头 | 各1只 | 小平面、大平面、V型试台 | 各1个 |
| 标准硬度块150~250 HBW 10/3000 | 1块 | 标准硬度块150~250 HBW 5/750 | 1块 |
| 保险丝2A | 2个 | 电源线 | 1根 |
| 防尘罩 | 1只 | 产品合格证 | 1份 |
| 产品说明书 | 1份 | | |