

成都尚材自动全洛氏硬度计价格

产品名称	成都尚材自动全洛氏硬度计价格
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

产品详情

上海尚材自动全洛氏硬度计成都现货供应

功能特点：

560RSSZ自动全洛氏硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便、显示清晰直观、性能稳定，是集机电于一体的高新技术产品，可进行洛氏、表面洛氏全部标尺的硬度测试。

1. 支持洛氏及表面洛氏硬度全部标尺的选用；
2. 支持各种硬度标尺的转换；
3. 触摸屏显示及操作，配备动态图像显示工作过程，实时显示丝杆和压头运作状态；
4. 工作台点动操作，快速上升或下降；
5. 一键完成工件上升，压头加荷、保荷、卸荷，显示硬度值，试台回到初始位置；
6. 具备数据存储，自动计算最大、最小、平均值，测试结果可选择性删除，支持打印输出，并配有RS232接口供用户连接电脑输出。

应用范围：

适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件，可锻铸件，硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等硬度测定。也适用于表面淬火钢，材料表面热处理和化学处理层，铜、铝合金，薄板、镀锌、镀铬、镀锡材料，轴承钢，冷硬铸件等。

技术参数：

型号	560RSSZ
初试验力	3kgf (29.42N), 10kgf (98.07N)
总试验力	15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N), 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N)
压头规格	金刚石洛氏压头，1.588mm球压头
试验力施加方法	自动（加载/保荷/卸载）
自动平台	自动上升、归位，一键完成
硬度读取	数显触摸屏获取硬度值
测量标尺	HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y
转换标尺	HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW
数据输出	RS232接口
分辨率	0.1HR
保荷时间	0~99s
试样最大高度	320mm
压头中心到机壁距离	150mm
电源	AC220V，50Hz
执行标准	ISO 6508，ASTM E-18，JIS Z2245，GB/T 230.2
外形尺寸	535 × 330 × 890mm，外箱尺寸820 × 460 × 1170mm
重量	净重80kg，毛重100kg

标准配置：

名称	数量	名称	数量
仪器主机	1台	金刚石洛氏压头	1只
1.588mm球压头	1只	中平面、大平面、V型试台	各1个
标准硬度块60~70 HRC	1块	标准硬度块20~30 HRC	1块
标准硬度块80~100 HRB	1块	标准硬度块75~85 HR30T	1块
标准硬度块65~80 HR30N	1块	保险丝2A	2个
电源线	1根	防尘罩	1只
产品合格证	1份	产品说明书	1份

