

黑色PE泡棉双面胶模切加工冲压 厂家鑫瑞宝

产品名称	黑色PE泡棉双面胶模切加工冲压 厂家鑫瑞宝
公司名称	深圳市鑫瑞宝光电有限公司
价格	.00/片
规格参数	品牌:3M 规格:根据客户要求分切定做 材质:泡棉
公司地址	工厂地址：东莞市凤岗镇五联碧湖大道西95号
联系电话	0769--82978597 13310804669

产品详情

黑色PE泡棉双面胶模切加工冲压，红皮PE泡棉胶带 适用于相框装饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯,汽车和摩托车标牌等方面的粘贴固定作用.超薄高性能PE泡棉双面胶带，厚度0.3mm-3mm 适用于汽车部件的粘接，可减震隔音，适应环境变化，并保持久的粘性。红膜泡棉高粘接型，耐热性，耐油性，耐化学药品性优于PE泡棉以EP泡沫为芯材，能够分散压力，承受较大的负荷，剥离强度大，适用于空调、汽车、装饰粘贴和面。用离型纸及离型膜分隔(红.绿.蓝)；基材颜色（黑、白、灰）可供客户选购。适用温度: -40 ~ 120 厚度：0.3MM,0.5MM,0.8MM,1MM,1.5MM,2MM,3MM。特点：防水，抗溶剂，耐高温，在弯曲的表面有良好的服贴性，可填补粘贴不平整的表面。用途：主要用于汽车边饰条，前饰条，后饰条，门槛条，角位防撞条，后护板，不锈钢油箱饰盖，踏板，门外拉手，轮弧，挡流，板刹车灯，汽车和摩托车标牌，金属饰板，汽车配件，安全玻璃的复合.....等方面的粘贴固定之用。* 若需特殊尺寸，可根据订单加工分切、冲型。

主要特性:

1. 具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。
2. 出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。
3. 具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。
4. 可以用在多种温度范围内。从负 摄氏度到 度范围内都可以使用。
5. 表面具有优秀的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。
6. 持粘性久、剥离大、初粘性强，耐侯性能佳！防水，抗溶剂，耐高温，在弯曲的表面有良好的服贴性。

应用于汽车内饰件、门饰条、雨挡、标牌粘贴固定等。粘着力强、减震性能好、耐候性强。汽车，摩托

车标牌间的粘接，家用电器，工程装饰，幕墙结构性粘接固定。汽车装饰条，汽车玻璃，汽车踏板，密封条，浪板，轮弧，挡流，板刹车灯，车内处嵌板的粘接固定。PE泡棉胶带是以PE泡棉为基材，两面涂布高效能的油性亚克力胶，

产品用途:

广泛应用于汽车内饰件、门饰条、雨挡、标牌粘贴固定等。粘着力强、减震性能好、耐候性强。汽车，摩托车标牌间的粘接，家用电器，工程装饰，幕墙结构性粘接固定。汽车装饰条，汽车玻璃，汽车踏板，密封条，浪板，轮弧，挡流，板刹车灯，车内处嵌板的粘接固定。PE泡棉胶带是以PE泡棉为基材，两面涂布高效能的油性亚克力胶，具弹性之泡棉基材，强粘着力耐候性佳，防水，耐溶剂，抗老化，提供对不平表面之极佳贴着效果。适用于电子行业，家具行业，金属，汽车内外部装饰，标志，名牌，饰品等方面的粘贴或长时间固定应用。特别是在汽车行业得到越来越广泛的应用。应用于汽车内饰件、门饰条、雨挡、标牌粘贴固定等。粘着力强、减震性能好、耐候性强。汽车，摩托车标牌间的粘接，家用电器，工程装饰，幕墙结构性粘接固定。汽车装饰条，汽车玻璃，汽车踏板，密封条，浪板，轮弧，挡流，板刹车灯，车内处嵌板的粘接固定。PE泡棉胶带是以PE泡棉为基材，两面涂布高效能的油性亚克力胶