四川成都尚材全自动端淬洛氏硬度计新品

产品名称	四川成都尚材全自动端淬洛氏硬度计新品
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

产品详情

四川成都尚材全自动端淬洛氏硬度计新品

功能特点：

560RSSZ/V3.0全自动端淬洛氏硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便、显示清晰直观、性能稳定，是集机电于一体的高新技术产品。仪器取消了砝码，采用电动加卸试验力，可进行洛氏、表面洛氏全部标尺的硬度测试。该机器具有全自动和人工操作功能，XYZ全自动控制，适用于端淬试验；外置PC电脑，具有数据统计功能，可以计算极值、平均值、标准偏差等，还能建立相应的统计数据库。统计数据库允许输入其它设备的检测数据，并可一并进行统计分析。可以根据用户的要求自定义检测报告，在报告中选择所需的试验参数、试验结果以及图表曲线；试验结果和测试报告均可进行网络传输，并允许其它计算机调用这些数据，以便于实现网络化管理。

1. 支持洛氏及表面洛氏硬度全部标尺的选用；

2. 支持各种硬度标尺的转换；

3. 具备圆弧修正补偿功能；

4. 触摸屏显示及操作，配备动态图像显示工作过程，实时显示丝杆和压头运作状态；

5. 由计算机控制，XYZ全方位移动，快速精准；

6. 一键完成工件上升，压头加荷、保荷、卸荷，显示硬度值，试台回到初始位置；配合XY电动试台，可根据设置路径，进行硬度的连续测试；

7. 仪器具备数据存储，自动计算最大、最小、平均值，测试结果可选择性删除，支持打印输出，软件可生成WORD报表。

应用范围：

适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件，可锻铸件，硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等硬度测定。也适用于表面淬火钢，材料表面热处理和化学处理层，铜、铝合金，薄板、镀锌、镀铬、镀锡材料，轴承钢，冷硬铸件等。

技术参数：

型号	560RSSZ/V3.0
初试验力	3kgf (29.42N), 10kgf (98.07N)
总试验力	15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N), 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N)
压头规格	金刚石洛氏压头，φ1.588mm球压头
试验力施加方法	自动（加载/保荷/卸载）
X-Y自动平台	尺寸：250×160mm；行程：100×100mm；外形：365×300×140mm 该平台可实行多点设置，一键操作完成多点自动测试功能。 并可按客户需要添加其他功能！
Z轴	自动、手动升降丝杆，自动上升、归位，一键完成
显示	数显触摸屏，菜单选择、硬度值显示、参数设置、数据统计、储存等
数据统计	测试次数、平均值、最大值、最小值、重复性、设置硬度值的上下极限、具有警示功能等
测量标尺	HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y
转换标尺	HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW
数据输出	USB接口，RS232接口
分辨率	0.1HR
保荷时间	0~99s
试样最大高度	180mm
压头中心到机壁距离	145mm
电源	AC220V，50Hz

执行标准	ISO 6508，ASTM E-18，JIS Z2245，GB/T 230.2
外形尺寸	535×410×890mm，外箱尺寸820×460×1170mm