

直连式罗茨风机|电机直连罗茨风机选华东风机

产品名称	直连式罗茨风机 电机直连罗茨风机选华东风机
公司名称	山东化东风机有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	风量:0.6-1200m ³ /min 压力:9.8-160kpa 品牌:华东
公司地址	济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号
联系电话	0531-67804861 18866134592

产品详情

山东华东风机有限公司，具有多年的直连罗茨风机生产经验，直连罗茨风机和皮带罗茨风机的趋区别，直连罗茨风机是电机通过联轴器和风机直接连接，风量稳定，但是直连罗茨风机后期不能调节风量，必须用变频电机才能调节。

直连式罗茨风机的检查保养操作内容

首先把马达现场开关置放在关的位置并上锁，确保工作者的人身安全

1、目视皮带，发现松动，立即通知停车用活动扳手调紧。检查调整紧固联轴器。检查整定油压旁路时间继电器是否工作正常。

2、用活动扳手拆开鼓风机疏风盖，检查旋转器，发现有污渍，即刻清洁。

3、检查整定直连式罗茨风机入气口压力开关是否工作正常，设定值应为-0.1 bar。检查整定出气口压力开关是否工作正常，设定值应为1.2 bar。

4、清洁空气过滤器。拆洗润滑油除雾器。清洁油气分离器.收集并保存清洁物以被查验。

5、直连式罗茨风机检查机器有否异响，并追踪异响来源，检查修复。

6、检查校验整定鼓风机排气安全阀,检查启动排空阀是否工作正常

7、直连式罗茨风机清抹外表，使其洁净卫生。