

# 成都尚材数显大屏幕显微维氏硬度计原装正品

产品名称	成都尚材数显大屏幕显微维氏硬度计原装正品
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

## 产品详情

成都尚材数显大屏幕显微维氏硬度计原装正品

功能特点：

MHV-1000/MHV-1000Z数显显微维氏硬度计，在机械、光学、光源上采用独特精密设计，使压痕成像更清晰，测量更精确。配备数显测微目镜，不用查表，也不用输入压痕对角线，在大屏幕上能更加直观地显示试验方法、试验力、压痕长度、保荷时间、测量次数、转换标尺、日期时间，操作时只要测量压痕按目镜按钮，即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上。数据结果可以保存通过表格查看，也可通过内置打印机输出，并配有RS232接口供用户连接电脑输出。可选配努氏压头进行努氏硬度测量，可选配2kg试验力，也可选配LCD视屏测量装置和CCD图像自动测量系统。

应用范围：

黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属；玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等；碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。

技术参数：

型号		MHV-1000	MHV-1000Z
试验力	gf	10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf	

	可选配2kgf
N	0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N
硬度测试范围	可选配19.6N 1HV~2967HV
测试模式	HV/HK
试验力施加方法	自动（加载/保荷/卸载）
物镜和压头切换	手动切换                          自动切换
转换标尺	HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HB
数据输出	内置打印机，RS232接口
硬度读取	大屏幕LCD读取，数据可存储
物镜	10×（观察用），40×（测量用）
目镜	10× 数显测微目镜
总放大倍数	100×，400×
分辨率	0.0625 μm
保荷时间	0~60s
光源	卤素灯光源
X-Y试台	尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm
试样最大高度	100mm
压头中心至机壁距离	98mm
电源	AC220V，50Hz
执行标准	ISO 6507，ASTM E384，JIS Z2244，GB/T 4340.2
外形尺寸	480×325×545mm，外箱尺寸600×360×800mm
重量	净重31kg，毛重44kg

标准配置：

名称	数量	名称	数量
仪器主机	1台	10× 数显测微目镜	1只
金刚石显微维氏压头	1只	10×，40× 物镜	各1只
砝码	6个	砝码轴	1个
十字试台	1个	薄片夹持台	1个
平口夹持台	1个	细丝夹持台	1个
水平调节螺钉	4只	水平仪	1个
保险丝1A	2个	卤素灯12V、15~20W	1个
电源线	1根	螺丝刀	2把
标准硬度块400~500 HV0.2	1块	标准硬度块 700~800 HV1	1块
防尘罩	1只	产品合格证	1份
产品说明书	1份	打印机说明书	1份