

直径6mm沥青管道矿物绝缘伴热电缆功率生产厂家

产品名称	直径6mm沥青管道矿物绝缘伴热电缆功率生产厂家
公司名称	江苏奥崎电气有限公司
价格	20.00/米
规格参数	奥崎:齐全 AQMI:齐全 扬州:齐全
公司地址	扬州宝应城南工业园区兴园一路10号
联系电话	13092021288

产品详情

直径6mm沥青管道矿物绝缘伴热电缆功率生产厂家，1、石油石化行业的各种长距离油、气管线的伴热、升温、解堵；

2、化工行业高温容器、设备的伴热保温；

3、寒冷地区、机场跑道、高速路弯道、高架桥斜坡、铁路道轨、道叉解冻冰雪。直径6mm沥青管道矿物绝缘伴热电缆功率生产厂家

4、保暖库房、农艺园供热保温。

单双导高温加热电缆 MI矿物绝缘加热电缆结构

如图所示 MI伴热电缆是由发热芯、矿物绝缘层和金属护套组成。使用时先将MI电缆的两端制作成不发热段，MI贴附或缠绕在加热管道上，不发热段放在专用接线盒内与电源相连即可。直径6mm沥青管道矿物绝缘伴热电缆功率生产厂家

单双导高温加热电缆 MI矿物绝缘加热电缆特点

1、耐火防爆：加热电缆不会着火，也不会产生易燃或有毒气体。与防爆接线装置（中间接头、终端盒、接线盒）配套使用，能适用于各

种防爆场所。

2、耐腐蚀：加热电缆具有防腐性能，能抵抗油类、溶剂及大多数弱酸的侵蚀。直径6mm沥青管道矿物绝缘伴热电缆功率生产厂家

3、不老化：加热电缆是由金属及无机矿物绝缘构成的无老化、长寿命的电热元件。解决了有机物结构电热带老化现象。

4、好的机械性能：结构坚固，可耐扭绞、弯曲、挤压仍不影响正常使用。

5、抗震耐磨：无缝的金属护套提供可靠永久性的密封、抗震动、耐磨擦。直径6mm沥青管道矿物绝缘伴热电缆功率生产厂家

6、防爆标志：Exe T1 ~ T4。

单双导高温加热电缆 MI矿物绝缘加热电缆应用场所

1、本产品适用于1区，2区具有爆炸性气体混合物,温度组别T1 ~ T4环境中。

2、广泛应用于超出有机聚合物绝缘伴热带限度的高温维持、高温暴露，以及（或）高功率密度场合，现有的电阻结构可提供从一个电源点对长达1.6Km的管道伴热。

额定值

额定电压：交流：220V、380V、660V。

高维持温度：430 。

小弯曲半径：伴热电缆外径的6倍。联系人：周建华，手机：13092021288，qq：2843132832，地址：宝应城南工业园区兴园一路10号。Email：2843132832@qq.com，发热电缆www.fardl.com
工业洗衣机www.dxyj.com 洗涤设备www.xidsb.com 洗衣房设备www.xiyif.com