

华东HG型号一体机|华东一体机罗茨风机型号价格

产品名称	华东HG型号一体机 华东一体机罗茨风机型号价格
公司名称	山东化东风机有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	风量:0.6-1200m ³ /min 压力:9.8-160kpa 品牌:华东
公司地址	济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号
联系电话	0531-67804861 18866134592

产品详情

HG系列罗茨鼓风机是山东华东风机应用本公司专有技术自行设计、开发的更新换代产品，华东HG型号一体机该产品在结构和性能上得到大大改善和提高。是当今世界的技术领先产品，是具有最好性价比的产品。

华东HG型号一体机转速高，效率高，体积小，重量轻，结构紧凑。华东HG型号一体机叶轮采用先进结构，三叶叶型，面积利用系数高，叶轴一体结构，刚性好，保证风机在高速下压力高，流量大，运行平稳。采用特殊结构设计的机壳，保证高压下运行可靠，且降低运转噪声。采用精密硬齿面斜齿同步齿轮，无键连接，定位可靠，运行平稳，噪声低，强度高，寿命长。该机型广泛用于石油化工、污水曝气处理、水产养殖、水泥、冶金等行业。

特点

华东一体机罗茨风机转速高（最高转速可达4000-5000r/min），效率高，体积小，重量轻，结构紧凑。采用空冷结构，单级压力98kpa不用冷却水。叶轮采用先进结构，三叶叶型，面积利用系数高，叶轴一体结构，刚性好，保证风机在高速下压力高，流量大，运行平稳。可根据用户需求配套组装式高效隔声罩，使风机噪音降至85分贝以下，甚至更低。采用精密硬齿面斜齿同步齿轮，无键连接，定位可靠，运行平稳，噪音低，强度高，寿命长。轴承采用SKF（或NSK）产品，高温、高速下运行可靠。轴承的轴向固定采用锁紧盘，避免了传统的圆螺母、止动垫联接对轴强度的削弱，使轴强度更高。油箱采用铝合金材质，散热效果好，重量轻。特殊密封环，密封效果好，寿命长。风机主机能够立卧两用，可以方便替换国际机型。密集型机组结构紧凑，设计新颖，性能可靠，皮带涨紧采用自涨紧结构，使用维护方便。皮带轮采用球墨铸铁材质，允许转速高，皮带轮与轴联接采用标准胀套，联接可靠，维护方便。密集型机组装有风机专用泄荷阀，与电磁阀配合使用，管路系统没有旁路放空阀时，也可以实现风机空负荷启动，停止，方便用户使用。